Eurolite Stage Panel 16 HCL LED

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ɔntakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **25EU292**

325,00 €

Beschreibung

Lichteffektleiste mit RGBAW+UV-Farbmischung, mit 5-pol-QuickDMX-Buchse

- 16 leistungsstarke 12-W-RGBAW+UV-LEDs (6in1)
- 4 Segmente für dynamische Lauflichteffekte
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 26 Farben
- Farbtemperatur 6-stufig einstellbar von 2700-8000 K
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Flickerfreie Projektion
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste Buchse für Quick-DMX-Empfänger (siehe Zubehör) vorhanden
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 2, 3, 5, 6, 8, 11, 24 oder 32 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerung: DMX

- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: IR Fernbedienung
- Ansteuerung: Quick-DMX
- Farberzeugung: RGBWA+UV

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Anzahl der DMX-Kanäle:	2/3/5/6/8/11/24/32
DMX512-Anschluss:	3-pol XLR
QuickDMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	12 W RGBAW+UV (6in1)
Anzahl der LEDs:	16
Abstrahlwinkel:	23°
Blitzfrequenz:	0-20 Hz
Maße (B x T x H):	591 x 199 x 303 mm
Schutzart:	IP20
Abstrahlwinkel:	23 °
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Gewicht:	5 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	70 W
Höhe:	30,3 cm
Tiefe:	19,9 cm
Breite:	59,1 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte