Futurelight DMH-300 CMY Moving-Head

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **25FU516**

2.999,00 €

Beschreibung

PRO-Beam/Wash-Moving Head mit 270-W-COB-LED, großem Zoom und CMY-Farbmischung

- Leistungsstarke weiße 270-W-COB-LED
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Flickerfreie Projektion
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 19, 21, 28 oder 29 DMX-Kanäle wählbar
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad 1 mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle rotierenden Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Goborad 2 mit 7 statischen Gobos plus offen
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Motorischer Fokus

- Autofokus
- Motorischer Zoom mit 8 - 44° Abstrahlwinkel
- Stufenlos regelbare Iris
- Stufenloser Frost-Filter
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerung: RDM
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: W-DMX
- Farberzeugung: CW
- Farberzeugung: Farbrad
- Farberzeugung: CMY