LD Systems Roadman 102 HS B6

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **22LD319**

1.049,00 €

Mobiler PA Lautsprecher mit Headset

Beschreibung

Standard Ausstattung RoadMan102 HS B6

- 320 W Music Power
- Schalldruck max: 115 dB
- Frequenzgang: 70 Hz - 16 kHz
- High Quality Sound durch 2-Wege-Lautsprechersystem (10' + 1" HF Driver)
- Aluminium-Gehäuse
- Integriertes 100 - 240 V AC Schaltnetzteil
- Akkubetrieb über zwei integrierte, wartungsfreie und wiederaufladbare Blei-Akkumulatoren (je 12 V / 5 AH)
- Inkl. einer Wireless Einheit mit headset und beltpack
- 1 x Abnehmbare UHF-Antenne
- Eingang für zwei kabelgebundene Mikrofone oder zwei Line Signale über zwei XLR / Klinke Combo-Buchsen (Line / Mic schaltbar)
- Line In-// Line Out-Anschluss (Cinch)
- CD/MP3-Player mit USB/SD Anschluss
- "Talkover"-Funktion (Voice Priority)
- Separate Lautstärkeregelung für drahtgebundene und drahtlose Mikrofone
- Mastervolume-Regler (Gesamtlautstärke)
- Audio-Link-Funktionalität (Master / Slave)

- Tragegriff
- Extra starker versenkbarer Trolley-Griff
- "Whisper Wheels" Transportrollen
- Hochständerflansch (Gehäuseboden)
- Erweiterbar um eine zweite Wireless Einheit (optional):
- Handmikrofon dynamisch (WS1616MD)
- Headset Mikrofon (WS100MH1/3) inkl. Beltpack Transmitter
- Lavalier Mikrofon (WS100ML) inkl. Beltpack Transmitter
- Optionales Zubehör: Boxenstativ, Tragetasche (Wetterfestes Softcase Für RoadMan 102 HS B6)

Audio Link

- Audio Link ermöglicht die Verbindung des RoadMan102 HS B6 mit bis zu 7 SLAVE-Boxen zu einem großen Netzwerk von Aktivlautsprechern.
- CD/MP3 Player mit USB/SD Anschluss
- Single Disc Mechanismus
- Schnell Such Funktion
- Repeat Funktion

Ein- & Ausgänge

- Eingänge: 2 x Mic/Line In (XLR/Klinke Combo Buchse, Mic/Line schaltbar), RCA In, Audio Link XLR In
- Ausgänge: Audio Link XLR Out, Lautsprecher Switched/Unswitched Klinke Out
- Regler: 2 x Mikrofon Gain, Line Gain, Kassettenspieler Gain, MASTER Vol, 2 Band EQ, Talk-Over Schalter, EIN/AUS Schater

LDRM102R Empfängermodul (16 Kanäle) Frequenzbereich (655 MHz - 679 MHz)

- UHF PLL 16 Kanal Wireless Empfänger Einheit mit LCD Anzeige
- Separater Volume Regler am Empfänger

Anmerkung: anmelde- und gebührenpflichtige Frequenz in Deutschland und einigen europäischen Ländern.