ADJ Encore Profile Mini Color

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **29ad1732**

319,00 €

Profiler

Beschreibung

Der ADJ Lighting Encore Profile Mini Color wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen es auf die Größe ankommt. Er ist ein kompakter und vielseitiger LED-betriebener ellipsenförmiger Scheinwerfer. Er nutzt eine vielseitige LED-Engine, die aus 16 x 3,5 W RGBWAL (rot / grün / blau / weiß / bernsteinfarben / limone) LEDs besteht und eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden hat. Durch die Variation der Intensität der sechs LED-Farben kann eine extrem breite Farbpalette erreicht werden, die von kräftigen, leuchtenden Grundfarben bis hin zu weichen, subtilen Pastelltönen reicht. Er kann auch weißes Licht mit Farbtemperaturen von 2700K bis 7000K erzeugen, wobei ein spezieller Dynamic White DMX-Kanal die einfache Auswahl ermöglicht.

Es sind zwei kompatible Linsen erhältlich (separat erhältlich), mit denen der Scheinwerfer je nach gewünschtem Abstrahlwinkel angepasst werden kann. Beide Linsen bieten einen manuellen Zoom, wobei die EP Mini Lens 1530 Option einen variablen Abstrahlwinkel von 15° - 30° und die EP Mini Lens 2550 Version einen breiteren Abstrahlwinkel von 25° - 50° bietet. Der Scheinwerfer kann auch für die Projektion von GOBO-Mustern verwendet werden und wird mit einem Halter für GOBOs der Standardgröße "E" geliefert (GOBOs sind separat erhältlich).

Der Encore Profile Mini Color bietet digitales Dimmen mit variablen Kurven und einer Auswahl an Dimmmodi sowie Strobing mit variabler Geschwindigkeit. Er unterstützt auch einstellbare Bildwiederholraten, so dass Flimmern bei Filmanwendungen vermieden werden kann. Ein praktisches OLED-Menü-Display auf der Rückseite bietet Zugang zu einer intuitiven Menüoberfläche für die DMX-Adressierung und die Konfiguration der einstellbaren Betriebsparameter des Geräts, und es wird mit einer Aufhängung mit variablem Winkel geliefert, die mit einem Paar großer Rändelschrauben sicher befestigt wird.

Spezifikationen

Quelle:

- 16x3,5 W RGBWAL (Rot/Grün/Blau/Weiß/Amber/Lime) LED-Engine
- 50.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer*
  *Die LED-Lebensdauer kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
  Umgebungsbedingungen, Strom/Spannung, Nutzungsmuster (Ein-Aus-Zyklen), Steuerung und Dimmung.

Lichttechnische Eigenschaften:

- >86CRI 300 Gesamtlumen (4.200 CT)

Effekte:

- Elektronisches Stroboskop und Dimmen
- Variable Dimmkurven und Dimmmodi
- Unabhängige dynamische Weißfader-Funktion, mit der weiße Farbtemperaturen von 2700K bis 7000K erreicht werden können

Gobos:

- Unterstützt "E"-Größe
- GOBO-Halterung ist enthalten
- GOBOs sind separat erhältlich

Steuerung:

- 3 DMX-Kanal-Modi (6/8/12)
- Einstellbare Bildwiederholfrequenz (900-1500, 25.000 Hz)
- 4-Tasten-Bedienfeld
- OLED-Menü-Anzeige
- RDM (Ferngesteuerte Geräteverwaltung)

Anschlüsse:

- Verriegelbarer 5-poliger XLR-Anschluss (Eingang/Ausgang)
- IP65 Verriegelbarer Stromanschluss In/Out
- USB-Service-Anschluss

Abmessungen und Gewicht:

- Länge: 153 mm (ohne Objektiv)

- Breite: 144mm
- Höhe: 273mm
- Gewicht: 1,65 kg

Elektrisch & thermisch:

- Konvektionskühlung
- AC 100-240V - 50/60Hz
- 42,5 W maximale Leistungsaufnahme bei 240 V
- Leistungsverknüpfung: 57pcs Max @230V
- Minimale und maximale Umgebungstemperaturen: -10° bis 45°C

Enthaltene Artikel:

- (1) Stromkabel mit Verriegelung

Zubehör:

- EP-Mini-Objektiv 1530 (15° - 30° manuelles Zoomobjektiv)
- EP Mini Objektiv 2550 (25° - 50° Manuelles Zoomobjektiv)