DU BIST ROCKTASTISCH

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

ADJ Imperio PRO

Artikelnummer: **29ad1774**

669,00 €

Line Array

Beschreibung

Die Imperio Pro Serie baut auf dem Erfolg der ursprünglichen Imperio Serie von Avante Audio auf. Das Imperio Pro ist ein leichtes, kompaktes, aktives Line-Array-System mit hoher Ausgangsleistung, das vollständig mit Neodym-Komponenten ausgestattet ist und für eine sehr schnelle Bereitstellung und Vielseitigkeit konzipiert wurde: Zwei 5-Zoll-Low-Mid-Wandler und sechs 1,75-Zoll-IDVAT-HF-Treiber (Inverted Dome Vertical Array Technology). Jedes Array-Modul wird von einem 440 W RMS (1700 W Peak) Class-D-Leistungsverstärker mit PFC-Schaltnetzteil angetrieben.

Zu den Merkmalen von Imperio Pro gehören: 32-Bit-DSP mit fortschrittlicher FIR-Digitalfiltertechnologie. Zu den Reglern gehören wählbarer DSP und Eingangsempfindlichkeit. Das Rigging bietet sieben Splay-Winkel: 0, 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Grad. Die Imperio Pro Boxen können als geflogenes Array mit dem Sub auf der Oberseite oder als Groundstacking auf Subs konfiguriert werden.

Das Imperio Pro Zubehör umfasst: Imperio Flybar LG (Code: 1163900015), Imperio Flybar Small (Code: 1163900014), Imperio Pole (Code: 1163900016) und Link-pin 4 (Code: 1163900013), Imperio Pro T-Adapter (Code: 1163900034).

VERSTÄRKER:

- 440 W RMS, 1700 W Peak Klasse-D-Verstärkermodul
- Schaltbares Leistungsdesign
- LED-Leistungs-/Signal-/Clip-Anzeige
- 32-Bit-DSP mit FIR-Digitalfiltern

- Wählbare Systemkonfigurationen
- Eingang: 1x XLR und verriegelbarer Stromanschluss
- Ausgang: 1x XLR und verriegelbarer Stromanschluss
- Verstärkung: Wählbare Eingangsempfindlichkeit
- Eingangsspannung: 100-240V ~ 50/60Hz

LAUTSPRECHER:

- 2x 5,0" Neodym-Tiefmitteltöner.
- 6x 1,75" IDVAT HF Neodym-Treiber (Inverted Dome Vertical Array Technology)
- Typ: 2-Wege Aktiv Geschlossenes Design
- Frequenzgang: 100Hz - 20KHz
- Max Output SPL: 128dB (einzelne Box gemessen auf Achse @1m)
- Wählbare Eingangsempfindlichkeit: -3dB, 0dB, 3dB, 6dB
- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Kühlergrill: Pulverbeschichteter Stahl
- Neigungswinkel: 0, 2, 4, 6, 8, 10, & 12-Grad
- Integrierte Aufhängung: Ja
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 100
- Abmessungen (HxBxT): 324x184,8x224mm
- Gewicht: 5,6 kg.