Cameo Hydrabeam 4000 RGBW

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **25CA401**

649,00 €

Lichtsystem mit 4 Ultraschnellen 32 W RGBW Quad-LED Moving Heads

Beschreibung

Der Cameo Hydrabeam 4000 kombiniert 4 individuell steuerbare Moving Heads mit ultraschnellen 540° Pan und 270° Tilt in einem 100 cm langen Scheinwerfersystem. Sie sind mit lichtstarken 32 W RGBW Quad-LEDs für brilliante, homogene Farbmischungen ausgestattet und erzeugen gestochen scharfe Lichtstrahlen mit engem 2,5° Abstrahlwinkel.

Der Hydrabeam 4000 lässt sich in 5 verschieden DMX-Modi steuern und besitzt zum automatischen Betrieb oder Aktivierung durch externe Klangquellen 16 abwechslungsreiche Programme. Er ermöglicht zudem ein gleichmäßiges Dimmen, und das integrierte schnelle Strobe erzeugt bis zu 20 intensive Lichtblitze in der Sekunde.

Die robuste Konstruktion aus ABS und Metall verfügt über einen geräuscharmen Lüfter zur wirksamen Kühlung und ein farbiges Display mit 4 Tasten, das zur bequemen und intuitiven, Konfiguration wie zum manuellen Betrieb dient. 3- und 5-polige DMX-Ein- und Ausgänge sowie die blauen und grauen Power Twist-Netzbuchsen erlauben ein problemloses Durschschleifen. Der Hydrabeam 4000 wird mit zwei Omega-Bügeln und einem Aufbauflansch geliefert, die praktisch alle Montagemöglichkeiten abdecken.

- Lichtsystem mit 4 individuell steuerbaren Moving Heads
- Ultraschnelles 540° Pan und 270° Tilt
- Leistungsstarke 32 W RGBW Quad-LEDs
- Universelle Montagemöglichkeiten
- 2 Omega-Bügel und abnehmbarer Stativflansch inklusive
- Power Twist-Netzbuchsen (1 x blau, 1 x grau) plus 3- und 5-polige DMX-Buchsen
- Problemloses Hintereinanderschalten
- 5 DMX-Modi, Klangsteuerung und Automatikbetrieb

- 16 effektvolle Programme
- Farbdisplay mit 4 Tasten zur bequemen Konfiguration

Spezifikationen

- LED Moving Lights
- Farbspektrum RGBW
- LED Anzahl 4
- Durchschnittliche Lebensdauer LED 50000 Std.
- LED Typ 32 W
- Wiederholrate 6000 Hz
- Abstrahlwinkel 2,5 °
- DMX Eingang XLR 3-Pol male, XLR 5-Pol male
- DMX Ausgang XLR 3-Pol female, XLR 5-Pol female
- RDM Nein
- Protokolle USITT DMX-512
- DMX Modus 10-Kanal, 19-Kanal, 32-Kanal, 56-Kanal, 6-Kanal
- DMX Funktionen Auto-Programme, Colour Change, Dimmer, PAN, Strobe, TILT
- Wireless DMX Nein
- PAN Bewegung 540
- TILT Bewegung 270
- Hochfrequenz Stroboskop 1 - 20 Hz
- Standalone Modi Auto Run, Sound Control
- Bedienelemente Enter, LCD-Display, Mode, Value Down, Value Up
- Anzeigeelemente farbiges LC Display
- Stromversorgung 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 220 W
- Wie viele Geräte können verbunden werden (110V) 3
- Wie viele Geräte können verbunden werden (240V) 5
- Sicherung F3AL / 250 V
- Stromversorgungsanschluss blue Power Twist male
- Stromdurchführungsanschluss grey Power Twist female
- Ausgangsstrom max. 11 A
- Gehäusematerial ABS Kunststoff, Metall
- Gehäusefarbe schwarz
- IP Schutzklasse IP20
- Kühlung Geräuscharmer Lüfter
- Beleuchtungsstärke blau 9600lx @ 1m, grün 42400lx @ 1m, rot 17900lx @ 1m, weiß 67200lx @ 1m
- Maximale Umgebungstemperatur 0 - 40° C °C
- Breite 90 mm
- Höhe 270 mm
- Tiefe 1000 mm

- Gewicht 11,6 kg