Cameo INSTANT AIR 2000 PRO

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **25CA402**

719,00 €

Windmaschine mit variabler Lüfterstärke und Windrichtung

Beschreibung

Sie sorgt für Dramatik und Dynamik bei Ihren Events: die Cameo Instant Air 2000 Pro. Die leistungsstarke professionelle Windmaschine erzielt einen hohen Luftdurchsatz von 56 m³ pro Minute. Sie erzeugt zahllose Windeffekte vom sanften Lufthauch bis zu heftigen Windstößen durch die präzise regelbare Lüftergeschwindigkeit in 1-Prozent-Schritten, die Richtung des Luftstroms lässt sich stufenlos einstellen.

Die Instant Air 2000 Pro kann über DMX gesteuert oder als Standalone betrieben werden und wird mit einer bequemen Funkfernbedienung geliefert. Sie besitzt 3- und 5-polige DMX-Ein- und Ausgänge, ein übersichtliches LED-Display und arbeitet praktisch lautlos durch ihren extrem geräuscharmen 31 cm Lüfter. Die Cameo Instant Air 2000 Pro ist ideal für Modeschauen, Film- und Fotostudios, Theater, Freizeitparks, Live-Konzerte und kann am Boden aufgestellt oder an Traversen geflogen werden. Sie ist zudem die perfekte Ergänzung für Nebelmaschinen und Hazer und steigert deren Wirkung.

- Leistungsstarke professionelle Windmaschine
- Maximaler Luftdurchsatz 56 m³ pro Minute
- Flüsterleiser 31 cm Lüfter
- Lüftergeschwindigkeit regelbar in 1% Schritten von 1 - 100
- Stufenlose Richtungseinstellung des Luftstroms
- DMX-Steuerung oder Standalone-Betrieb
- Funkfernbedienung im Lieferumfang
- Bodenaufstellung und Aufhängung an Traversen

Spezifikationen

- Windmaschine
- Max. Luftdurchsatz 56 m³/min
- Windgeschwindigkeit 12 m/s
- Max. Geschwindigkeit 2500 RPM
- Lüfter Durchmesser 310 mm
- DMX Eingang XLR 3-Pol male, XLR 5-Pol male
- DMX Ausgang XLR 3-Pol female, XLR 5-Pol female
- DMX Modus 1-Kanal
- DMX Funktionen Speed
- Bedienelemente Down, Start, Up
- Anzeigeelemente LED Display
- Stromversorgung 24 V AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 270 W
- Stromversorgungsanschluss Netzkabel mit Schutzkontaktstecker (Typ E / CEE 7/7)
- Sicherung T3,15AL / 250 V (5 x 20 mm)
- Umgebungstemperatur 0 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit < 85 %, nicht kondensierend
- Gehäusefarbe schwarz
- Durchmesser 385 mm
- Höhe 515 mm
- Gewicht 10,9 kg