Cameo NANOBEAM 600

Artikelnummer: **25CA415**

255,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

60 W RGBW Beam Moving Head

Beschreibung

Geringer Platzbedarf, aber große Leistung: der Cameo NANO Beam 600 ist ein Mini Moving Head mit 540° Pan und 270° Tilt. Eine 60 Watt starke RGBW-LED erzeugt satte Farbmischungen, der präzise Beam besitzt einen engen Abstrahlwinkel von 5,2°.

Der kompakte Moving Head lässt sich in 5 DMX-Modi steuern. Der NANO Beam 600 besitzt zudem automatische und Klangsteuerung mit eindrucksvollen integrierten Programmen, Strobe- und Dimmer-Funktion sowie Einstzmöglichkeiten als Standalone, Master oder Slave. Das Navigieren im Menü und die Konfiguration sind über ein großes TFT-Display mit 4 Funktionstasten denkbar einfach.

Das Verbundgehäuse des NANO Beam 600 ist aus stoßfestem ABS und Metall und mit einem geräuscharmen Lüfter, IEC-Netzbuchse und 3-poligen DMX-Anschlüssen ausgestattet. Der mitgelieferte Omega-Bügel bietet vielfältige Montagemöglichkeiten des Scheinwerfers.

- Mini Moving Head mit 17.500 lx Beleuchtungsstärke @ 3m
- 60W RGBW-LED für satten Output in jedem Farbbereich
- 540° Pan- und 270° Tilt-Bewegung
- Präziser Beam mit engem 5,2° Abstrahlwinkel
- Dimmer- und Strobe-Effekte
- 5 DMX-Modi und Betrieb als Standalone, Master oder Slave
- 4 Funktionstasten mit großem TFT-Display zur einfachen Bedienung
- Integriertes Mikrofon zur Klangsteuerung
- Inklusive Omega-Bügel für vielfältige Montagemöglichkeiten

Spezifikationen

- LED Moving Heads
- Farbspektrum RGBW
- LED Anzahl 1
- LED Typ 60 W
- Abstrahlwinkel 5,2 °
- DMX Eingang XLR 3-Pol male
- DMX Ausgang XLR 3-Pol female
- DMX Modus 12-Kanal, 14-Kanal, 3-Kanal, 5-Kanal, 8-Kanal
- DMX Funktionen Colour Macro, Dimmer, PAN, Pan/Tilt Speed, RGBW, Showmodus, Strobe, TILT
- PAN Bewegung 540°
- TILT Bewegung 270°
- Hochfrequenz Stroboskop 1 - 20 Hz
- Standalone Modi Auto-Programme, Sound-Programme
- Bedienelemente Enter, Mode, Value Down, Value Up
- Anzeigeelemente LC-Display
- Stromversorgung 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 65 W
- Sicherung F3AL / 250 V
- Stromversorgungsanschluss IEC Gerätebuchse männlich
- Gehäusematerial ABS Kunststoff, Metall
- Gehäusefarbe schwarz
- Kühlung Geräuscharmer Lüfter
- Beleuchtungsstärke 157000 lx @ 1 m
- Breite 145 mm
- Höhe 240 mm
- Tiefe 155 mm
- Gewicht 3 kg