Chauvet 4 BarQuad ILS

Artikelnummer: **25ch9**

575,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ɔntakt@musikhaus-mueller.de

4BAR Quad ILS ist eine komplette Wash-Beleuchtungslösung mit hochintensiven Vierfarb-LEDs (RGBA)

Beschreibung

Chauvet DJ 4BAR Quad ILS

4BAR Quad ILS ist eine komplette Wash-Beleuchtungslösung mit hochintensiven Vierfarb-LEDs (RGBA), die kabellos über den mitgelieferten Fußschalter oder den optionalen IRC-6-Controller gesteuert werden können. Für eine wirklich komfortable Steuerung sorgt jedoch die Kompatibilität mit dem Integrated Lighting System (ILS), mit dem sich koordinierte Lichtshows über eine unbegrenzte Anzahl verschiedener Gerätetypen einfach und schnell erstellen lassen. Erzeugen Sie natürliche, warme Farbtemperaturen mit kräftigem Bernstein und erreichen Sie eine vollständige Flächenabdeckung durch individuelle Positionierung der 4 verstellbaren Pods. 4BAR Quad ILS ist kompatibel mit D-Fi USB für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Programmierung. Ein praktisches Stativ und eine Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen einen mühelosen Auf- und Abbau. Die 4BAR Quad ILS lässt sich mit den eingebauten Schrauben sicher an einer Traverse befestigen und erweitert so die Montagemöglichkeiten.

Spezifikationen:

- DMX-Kanäle: 4, 6 oder 19
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Lichtquelle: 28 LEDs (vierfarbig RGBA) 3,5 W, (1,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate: 0 bis 20 Hz
- Abstrahlwinkel: 14°
- Feldwinkel: 23°
- Beleuchtungsstärke: 2.353 Lux @ 2 m (pro Pod)
- Betriebsfrequenz (D-Fi): 2,412 bis 2,484 GHz

- Betriebsfrequenz (Fußschalter): 433 MHz
- Maximale ungehinderte Entfernung (Fußschalter): 30,5 m
- Fußschalterbatterie: 9 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (automatische Regelung)
- Leistung und Stromstärke: 80 W, 1,2 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke: 78 W, 0,6 A bei 230 V, 50 Hz
- Stativhöhe: 2,2 m
- Passende Stativgrößen: 1,5 Zoll (36,80 mm)
- Montagebohrung der Halterung: M10 (1,5 mm Abstand)
- Gewicht: 5,5 kg
- Gewicht (Controller): 0,6 kg
- Größe: 1186 x 50,8 x 305 mm
- Größe (Controller): 419 x 132 x 38 mm
- Optionale Steuerungen: IRC-6, D-Fi USB
- Zulassungen: CE, RoHS, UKCA