Chauvet DJ Intimidator Spot 160 ILS

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **25ch005**

435,00 €

Spot Head

Beschreibung

Moving Lights, die Menschen bewegen – dafür stehen die Moving-Heads von der Intimidator Serie, und der Intimidator Spot 160 ILS wird Ihre Gäste mit Sicherheit in Bewegung bringen! Dieser kompakte Moving Head ist ideal für mobile Entertainment-Anwendungen und bietet Kompatibilität mit dem hochmodernen Integrated Lighting System (ILS), das die Erstellung koordinierter Lichtshows über verschiedene Gerätetypen hinweg erleichtert. Der Intimidator Spot 160 ILS ist außerdem D-Fi™ USB-kompatibel für die kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung. Der integrierte Totem-Modus sorgt dafür, dass die Scheinwerfer immer auf der Tanzfläche bleiben, und Sie können 1 Szene direkt über das LCD-Farbdisplay manuell einstellen, speichern und abrufen.

- Mit vielen Funktionen ausgestatteter Moving Head für mobile Auftritte
- D-Fi™ USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Aufhängebügel mit Vierteldrehung ermöglicht ein schnellen Auf- und Abbau
- Durch den integrierten, innovativen Totem-Modus bleiben Beams immer auf der Tanzfläche
- 1 Szene manuell einstellen, speichern und abrufen, direkt über das full-color-LCD-Display
- Verbinden Sie bis zu 4 Fixtures, um auffällige, synchronisierte Shows im Automated- oder Sound-Modus zu erstellen

Technische Daten

- DMX-Kanäle: 5 oder 11

- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/229°
- Pan und Tilt Ranges: 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 229° tilt
- Farben: 9 + open, split colors,kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos: 9 + open (9 aluminum), kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: 1 LED (11,000 K) 32 W, (2.3 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 to 20 Hz
- Abstrahlwinkel: 15°
- Beleuchtungsstärke: 5,000 lux @ 2 m
- Power Linking: 7 units @ 120 V; 12 units @ 230 V
- Eingangsspannung: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Leistung und Strom: 83 W, 1.105 A @ 120 V, 60 Hz
- 77 W, 0.624 A @ 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 3.8 kg
- Größe: 207 x 149 x 308 mm
- Bracket Mounting Hole: M12