IMG Stageline MPX-44/SW

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **20MO75**

273,00 €

6-Kanal-Stereo-DJ-Mischpult

Beschreibung

6-Kanal-Stereo-DJ-Mischpult mit schwarzer, gebürsteter Aluminiumfrontplatte

- 6 Eingangskanäle (4 Stereowege, 2 Mikrofonwege)
- Stereo-Eingangskanäle umschaltbar 2 x Phono/Line und 2 x Line/Line, mit LED-Pegelanzeige der Stereosumme
- Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain) und 3-fach-Klangregelung, Stereo-Eingangskanäle mit Cut-Funktion
- DJ-Mic mit Auto-Talkover, PAD-Schalter und On-Air-Schalter
- Mic mit PAD-Schalter und On-Air-Schalter
- Schalter bei Aktivierung blau beleuchtet
- Regelbarer, crossfadergesteuerter Kopfhörerausgang mit Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle und Mic
- Auswechselbarer Crossfader mit Zuordnungsschaltern
- Besonders leichtgängige HQ-Fader
- Masterausgang mit Stereo-LED-Pegelanzeige
- Zusätzliche Ausgänge Booth und Zone
- Anschluss für Schwanenhalslampe GNL-204

Technische Daten

- Anzahl Kanäle: 6
- Anzahl Eingänge: 12
- Mic-Eingang: 1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
- Line-Eingang: 150 mV, 5 x Cinch L/R
- CD-Eingang: 150 mV, 1 x Cinch L/R
- Phono-Eingang: 3 mV, 2 x Cinch L/R
- Master-Ausgang: 1 V/600 Ω, 1 x 3-Pol-XLR,1 x Cinch L/R
- Record-Ausgang: 0,5 V/600 Ω, 1 x Cinch L/R
- Monitor-Ausgang: 1 V/600 Ω (Zone), 1 x Cinch L/R
- Booth-Ausgang: 1 V/600 Ω, 1 x Cinch L/R

- Kopfhörer: 8 , 1 x 6,3-mm-Klinke
- Schwanenhalslampe: 12 V/0,75 W, 1 x BNC
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klirrfaktor: 0,1 %
- Störabstand: 61 dB, unbewertet
- Klangregelung Tiefen: +12 dB, -12 dB/50 Hz (Mic)+15 dB, -30 dB/50 Hz (Kanal 1-4)
- Klangregelung Mitten: +12 dB, -12 dB/1 kHz (Mic)+15 dB, -30 dB/1 kHz (Kanal 1-4)
- Klangregelung Höhen: +12 dB, -12 dB/10 kHz (Mic)+15 dB, -30 dB/10 kHz (Kanal 1-4)
- Talkover: -16 dB, automatisch
- Crossfader: ja
- Stromversorgung: ˜ 230 V/50 Hz/20 VA
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 20 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 177 mm
- Tiefe: 105 mm
- Höheneinheiten HE: 4
- Gewicht: 3,6 kg
- Verpackungsmaße (B x H x L): 0,22 x 0,16 x 0,52 m
- Bruttogewicht: 4,64 kg
- Nettogewicht: 3,67 kg