Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.
EINKAUFEN BEI FREUNDEN

DU BIST ROCKTASTISCH

IMG Stageline TXS-686

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **20MO319**

813,00 €

8-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit

Beschreibung

c mit UHF-PLL-Technik

- 1000 UHF-Frequenzen (672,000-696,975 MHz) pro Kanal einstellbar (10 Gruppen mit je 100 Kanälen)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-60HSE/2, Krawattenmikrofon-Sender TXS-606LT/2, Tischmikrofon-Sender TXS-606DT/2 oder Handmikrofon TXS-606HT/2 per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Lautstärke und Squelch pro Kanal einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level und zusätzliche LED-Anzeige für Antenne A/B, Audio-Signal pro Kanal
- XLR-Ausgang pro Kanal, sym.
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- 8-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker (z. B. TXS-875B)
- vorhanden
- Stabiles Metallgehäuse
- Netzteil wird mitgeliefert
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 2 HE

Technische Daten

- Art: Empfängereinheit
- Trägerfrequenzbereich: 672,000-696,975 MHz
- Audio-Frequenzbereich: 30-18000 Hz
- Kanäle: 8
- Klirrfaktor: < 0,5 %
- Dynamik: 100 dB
- HF-Rauschabstand: 105 dB

- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Audiosignal Empfänger: 350 mV/600 Ω (Klinke), 25 mV/600 Ω (XLR, sym.)
- Stromversorgung Empfänger: über beil.Steckernetzteil
- Breite Empfänger: 482 mm
- Höhe Empfänger: 90 mm
- Tiefe Empfänger: 310 mm
- Gewicht Empfänger: 4,4 kg
- Anschlüsse Empfänger: 8 x XLR, sym.,1 x 6,3-mm-Klinke, asym.