DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems ICOA 15 A

Artikelnummer: **22LG489**

435,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

15" Aktiver koaxialer PA-Lautsprecher

Beschreibung

Dieser Fullrange-Lautsprecher überzeugt auch im tiefen Frequenzbereich durch einen ausgezeichneten Klang. Der ICOA 15 A von LD-Systems ist ein echter Allrounder und bietet einen für seine Klasse einzigartigen Funktionsumfang. Durch die Konstruktion mit koaxialem Aufbau und drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn sowie die umfangreichen und präzise abgestimmten DynX DSP-Presets ist der aktive 15"-Lautsprecher äußerst flexibel einsetzbar.

- Echter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen
- 128 dB max. SPL und 1200 W PEAK-Leistung
- Vertikale und horizontale Anwendung durch koaxialen Aufbau mit drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn (Patent beantragt)
- Horngeladener Woofer
- DynX DSP mit 4 Presets, 3-Band-EQ und Delay-Funktion
- 2 Line/Mic Eingangskanäle mit individuellen Gain-Reglern plus Mono Mix Ausgang
- Bluetooth® Streaming beim BT-Modell
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel, 55° Monitorwinkel mit stabilem Stand
- 6 x M10 Flugpunkte
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- 4 Aluminiumgriffe mit ergonomischer, gummierter Oberfläche
- Umfangreiches, optional erhältliches Zubehör für Installation und Transport

Spezifikationen

- Aktiver PA-Lautsprecher
- Größe Tieftöner 15 "
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Horn BEM optimiertes CD Horn
- Größe HF Treiber 1 "
- Magnet HF Treiber Ferrit
- Marke HF Treiber Custom Made
- Schwingspule HF Treiber 1,4 "
- Verstärker Class D
- Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50°
- Leistung (RMS) 300 W
- Leistung (Peak) 1200 W
- Frequenzgang 48 - 20000 Hz
- Übernahmefrequenz kHz 2 kHz
- Max. SPL (Peak) 128 dB
- Schutzschaltungen Multiband Limiter, Überhitzung, Überspannung, Überstrom
- Bedienelemente 2 x Gain, Dreh-Drück Encoder, Ein- / Ausschalter
- Anzeigeelemente LC-Display
- Mic-/ Line-Eingänge 2
- Mic-/ Line Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke Kombibuchsen (symetrisch), XLR
- Line-Eingänge 1
- Line-Eingangsanschlüsse 3,5 mm Stereoklinke
- Line-Ausgänge 1
- Line-Ausgangsanschlüsse XLR
- Stromversorgung SMPS
- Leistungsaufnahme 150 W
- Umgebungstemperatur (in Betrieb) 0 - 40 °C
- Betriebsspannung 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %, nicht kondensierend
- Sicherung T4AL 250 V
- Gehäusematerial Polypropylen
- Gehäusebauart Bassreflex
- Montage 36 mm Flansch (0°, 5°), 6 x M10 Flugpunkte
- Monitorwinkel 55 °
- Breite 416 mm
- Höhe 695 mm
- Tiefe 415 mm
- Gewicht 24,3 kg
- Zubehör (im Lieferumfang) Netzkabel