# Monacor DRM-884

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **20MO357**

**1.247,00 €**

Audio-Matrix-Router

## Beschreibung

**Audio-Matrix-Router**

- 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge für die Erweiterungen DRM-884RC, DRM-884IOP und DRM-884VAP
- Zusätzliche 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge über optional erhältliches Dante®-Modul DRM-884DTM
- DSP für Ein- und Ausgänge, Regelung über Software
- Integrierter Automixer, Feedback-Controller und Ducker
- Vordefinierte Filtertypen 6-48 dB/Okt. (Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley)
- Bis zu 2 Kommandomikrofone DRM-884RC anschließbar
- Wandmodule DRM-884IOP, DRM-884VAP und DRM-884VP als Erweiterung anschließbar
- Link-Funktion für mehrere Audio-Matrix-Router DRM-884
- Fernbedienbar über RS-232-Schnittstelle oder App (Android)
- LCD-Anzeige für Geräteinformationen
- LED-Status-Anzeige
- LED-Anzeige für Clip und Signal pro Ein- und Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19")

**Technische Daten**

- Art: Audio-Matrix-Router
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Eingangssignal: max. 7,75 V
- Eingangsimpedanz: 5 k
- Ausgangssignal: max. 7,75 V
- Ausgangsimpedanz: 240
- Verstärkung: 0 dB, ±1 dB
- Phantomspeisung: 48 V

- Kompression: 1:1-10:1 + Limiter
- Gate Ratio: 1:1-1:10
- Trennfrequenz: var. 20-20000 Hz
- Hochpassfilter: var., 20-20000 Hz, max. ±18 dB
- Low Cut: variabel
- Kanaltrennung: > 87 dB(A)
- Klirrfaktor: < 0,01 %
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Stromversorgung: ~ 230 V/50 Hz/80 VA
- Abmessungen: 482 x 44 x 270 mm, 1 HE
- Gewicht: 4,22 kg
- Eingänge: Schraub-Klemm-Terminals
- Ausgänge: Schraub-Klemm-Terminals
- Sonstiges: 5 x RJ45