Monacor PA-6040MPX

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **20MO275**

699,00 €

4-Zonen-Mischer

Beschreibung

4-Zonen-Mischer für universelle „Multiroom"-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer 15-V-Phantomspeisung
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Monitor- und Record-Ausgang
- Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar
- Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Technische Daten

- Kanäle: 6
- Zonen: 4
- Eingänge: 2,5 mV/5 kΩ, sym., 250 mV/15 kΩ, sym. (Mic/Line), 250 mV/15 kΩ (Line), 250 mV/10 kΩ (Tel.-Paging)
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 65 dB (Mic),> 87 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 15 V

- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 15 VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 500 mA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 90 mm
- Tiefe: 305 mm
- Höheneinheiten HE: 2
- Gewicht: 4,4 kg
- Anschlüsse: 4 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 4 x 6,3-mm-Klinke (Zonen-Eingänge), Schraub-/Steckterminal (Paging), Schraub-/Steckterminal (Gong-Taster), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 4 x XLR (Zonen-Ausgänge), 1 x 6,3-mm-Klinke (Monitor), 1 x Cinch L/R (Record)