Monacor VMX-440/SW

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **20MO341**

107,00 €

4-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer

Beschreibung

4-Kanal-Mikrofon-Line-Mixer

Einfach mischen! Ein anwenderfreundliches Bedienkonzept schafft Übersichtlichkeit. Zwei Stereo-Line- und zwei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. Alle Eingangskanäle lassen sich im Klangverhalten beeinflussen. Zum Schutz vor Übersteuerung können die Masterausgangspegel über versenkte Trimmpotentiometer voreingestellt werden. Das Stummschalten der Stereo-Masterausgänge ist durch einen optionalen Fernschalter möglich.

- 2 Stereo-Line-Eingänge
- 2 symmetrische Mikrofon-Eingänge
- Paralleler, frontseitiger Stereo-Line-Eingang
- 3-fach-Klangregelung für jeden Mikrofon-Eingang
- 2-fach-Klangregelung gemeinsam für beide Line-Eingänge
- Stummschaltung (Mute) über optionalen Taster/Schalter
- 2 regelbare Stereo-Master-Ausgänge
- Masterausgangspegel lassen sich über Trimmpotentiometer voreinstellen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

Technische Daten

- Anzahl Kanäle: 4
- Anzahl Eingänge: 5
- Mic-Eingang: 1 mV/600 Ω, 2 x 6,3-mm-Klinke, sym.
- Line-Eingang: 100 mV/10 kΩ, 3 x Cinch L/R
- Master-Ausgang: 1-3 V/100 Ω, 2 x Cinch L/R
- Record-Ausgang: 1 V/100 Ω, 1 x Cinch L/R
- Kopfhörer: ≥ 32 Ω, 2 x 15 mW, 1 x 6,3-mm-Klinke

- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klirrfaktor: 0,05 %
- Störabstand: > 60 dB
- Klangregelung Tiefe: ±12 dB/30 Hz
- Klangregelung Mitten: ±12 dB/1 kHz (nur Voice)
- Klangregelung Höhen: ±12 dB/12 kHz
- Stromversorgung: ˜ 230 V/50 Hz/10 VA
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 10 VA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm
- Höhe: 45 mm
- Tiefe: 180 mm
- Höheneinheiten HE: 1
- Gewicht: 2,25 kg