Monkey Banana Turbo 6 rot

Artikelnummer: **22MB1016**

359,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Aktiver Studiomonitor

Beschreibung

Der Turbo 6 ist ein aktiver Studiomonitor. Mit dem digital-biamp-betriebenen Lautsprecher bekommt ihr perfekte Mixes und Masterings für mittlere bis große Abhörumgebungen. Der Turbo 6 ist die ideale Abhöre für professionelle Recording-und Masteringstudios. Zudem ist er der perfekte Lautsprecher für DJ-Monitoring. Oder benötigt ihr akkurate Kontrolle im Broadcast-Studio? Kein Problem mit dem Turbo 6. Mit einem nach unten erweiterten Frequenzanteil lässt sich der Turbo 6 nicht nur in professionellen Studios einsetzen, sondern auch in großen Wohnräumen. Die Einsatzmöglichkeiten des Turbo 6 sind äußerst vielseitig, wenn es um Nearfield-Monitoring geht. Zum Einsatz kommt ein 6,5“-Tieftöner mit magnetisch geschirmter Polypropylen-/Keramikmembran sowie ein 1“-Seidenhochtöner. Die Verstärkerleistung des Biamp-Moduls beträgt 60 Watt für denTieftonbereich und 30 Watt für den Hochtonbereich.

- Tieftöner: 6 1/2-Zoll magnetisch geschirmte Polypropylen /Keramikmembran
- Hochtöner: 1-Zoll Seidenhochtöner
- Frequenzgang: 50Hz-30kHz
- HF-Level: -6dB ~ +6 dB einstellbar bei 10kHz
- LF-Level: -6dB ~ +6 dB einstellbar bei 100Hz
- Trennfrequenz: 3kHz
- LF-Verstärkerleistung: 50W
- HF-Verstärkerleistung: 30W
- Pegel HF / LF: 90dB / 95dB
- THD + N bei Nennleistung HF/ LF: 0.02% / 0.05%

- Eingänge: XLR/Klinke-Neutrik® Combobuchse, Cinch, S/PDIF-Cincheingang für digitale Signale
- Ausgang: S / PDIF-Cinchausgang für digitale Signale
- Eingangswahlschalter: Analog oder Digital
- Kanalwahlschalter: Links oder Rechts (im Digitalmodus)
- Eingangsimpedanz: 20 kOhm symmetrisch, 10 kOhm unsymmetrisch
- Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu (symmetrisch),-10dBV (unsymmetrisch)
- Gewicht: 7.6 kg
- Maße: L260 x W229 x H328 mm