Palmer POCKET AMP ACOUSTIC

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **24pa189**

179,00 €

Portabler Preamp für Akustische Saiteninstrumente

Beschreibung

Mit seinen effektiven Möglichkeiten zur Klangregelung von akustischen Gitarren und Bässen ist der Acoustic Pocket Amp ein vielseitiges Tool zum Üben, Aufnehmen und bei Gigs. Er ist gleichermaßen für Piezo- wie magnetische Pickups geeignet, und der 3- Band-Equalizer mit semiparametrischer Mittenregelung ist speziell für akustische Instrumente ausgelegt. Ein Eingangslimiter verhindert Verzerrungen durch Dynamikspitzen, der 5-stufige Notch Filter schließt Rückkopplung durch Resonanzfrequenzen aus. Zudem lassen sich eine präsente, moderne Charakteristik oder der warme Sound von Vintage-Instrumenten als Grundeinstellung vorwählen, und ein Blend-Regler erlaubt das stufenlose Mischen von Original- und bearbeitetem Signal.

Externe Effektpedale können ebenso an den Acoustic Pocket Amp angeschlossen werden wie Audio-Player und Kopfhörer, und der Stimmgeräte-Ausgang lässt sich dem Fußschalter zuordnen. Das kompakte Gerät dient zudem als DI-Box, der symmetrische XLR- Ausgang ist vor oder hinter die Signalbearbeitung durch den Acoustic Pocket Amp schaltbar. Das stabile Gussgehäuse, helle LED-Statusanzeigen und ein Ground-Lift-Schalter vervollständigen die Feature-Liste. Der Acoustic Pocket Amp benötigt eine 9V Blockbatterie oder einen Netzadapter zur Spannungsversorgung.

- Vielseitiger Akustik-Preamp für Instrumente mit Piezo- und Magnettonabnehmern
- Einsatz mit allen Instrumentenverstärkern, Beschallungsanlagen und Recording-Mixern
- Drei wählbare Grundsounds: Flat, Modern und Vintage
- Eingangslimiter, Polaritäts-Wahlschalter und Notch Filter
- 3-Band EQ mit semiparametrischer Mittenregelung
- Blend-Regler zu Mischen von Direkt- und Preampsignal
- Zugleich DI-Box mit symmetrischem XLR-Ausgang

- DI vor oder hinter die Signalbearbeitung schaltbar
- Tuner-Ausgang
- Insert, Stereo-Line-Eingang und Ground-Lift-Schalter
- Fusschalter mit Bypass oder Mute-Funktion belegbar

Spezifikationen

- Vorverstärker
- Anzahl Eingänge 2
- Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Eingangsimpedanz 1 M Ohm
- Anzahl Ausgänge 4
- Ausgangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Ausgangsimpedanz 100 Ohm (XLR) / (TRS) - 500 Ohm
- Bedienelemente Bass, Blend, DI, Footswitch, Gain, Highs, Mid, Mid Frequency, Mode, Notch, Style, Volume
- Anzeigeelemente An/Aus, Peak, Signal
- Stromversorgung 9 V Block Batterie, Netzteil 9 VDC
- Gehäusematerial Aluminium Druckguss
- Breite 100 mm
- Tiefe 100 mm
- Höhe 55 mm
- Gewicht 0,41 kg
- Features FX Loop