RCS QRI-212 T Pro-Sound-Speaker

Artikelnummer: **21rc277**

2.311,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Pro-Sound-Speaker, 200 W, 100 V, 2-Wege System

Beschreibung

Pro-Sound Speaker der “QRI”-Serie eignen sich hervorragend für die Übertragung von Sprache und Musik. Sie sind z.B. für mittlere bis große Veranstaltungen bestens geeignet. Insbesondere eignet sich diese Lautsprecherserie auch für den Fest-installationsbereich (z.B. in Sport- und Mehrzweckhallen, Erlebnisgastronomie, kleinere Stadien und Theater usw.).

Die QRI-Serie besteht aus passiven 2-Wege Lautsprecher im symmetrischen Cluster-Design zur Festinstallation. Die Lautsprecher eignen sich gleichermaßen für Sprach- und Musikwiedergabe als Topteil- oder Fullrange-Lautsprecher.

Diese Lautsprecher-Serie ist sowohl als niederohmiges, passives System erhältlich, als auch als 100 V System zur Integration in elektroakustischen Anlagen (ELA) und elektroakustischen Notfallwarnsystemen (ENS) erhältlich.

Der passive 8 Bassreflex Subwoofer QRI-108 S/ST bildet die ideale Tieftonergänzung für Kompaktsysteme. Er ist durch sein Wedge-Design ultra kompakt und sehr gut für die Wand-, Decken- und Eckmontage geeignet.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Seidenweiche und gleichmäßige Wiedergabe der Hochton-Frequenzen.
- Die Lautsprecher zeichnen sich durch rückkopplungsarmes Verhalten aus.
- Naturgetreuer und transparenter Klang.
- Sowohl für horizontale, als auch für vertikale Montagelage ausgelegt.
- Integrierte Hardware für umfangreiche Install- und Clustervarianten (horizontal und vertikal) für eine unabhängige

Installation.

- Entwickelt für Soundapplikationen mit hohen Pegelanforderungen, z.B. in Sport- und Mehrzweckhallen, Erlebnisgastronomie, kleinere Stadien und Theater.
- Natürlich sind auf Wunsch sämtliche Sonderlackierungen der Lautsprecherboxen in allen RAL-Farben möglich.

- Lautsprechertyp: 100 V, 2-Wege Fullrange
- Nennbelastbarkeit/-leistung: 700/200 W
- Bass-Speaker: 1x 12
- Horn-Speaker: 1x 1 (1,4 Schwingspule)
- Stativhülse: nein
- Schalldruck 1W/1m: 97 dB
- Schalldruck SPL MAX: 122 dB
- Frequenzbereich (±3 dB): 60 - 20.000 Hz
- Impedanz (nominal): 50 Ohm @100 V
- LS-Anschlüsse: 2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)
- Abstrahlwinkel (H x V): 85° x 55° (drehbares elliptisches Horn)
- Abmessungen (HxBxT): 610 x 385 x 415 mm
- Schutzklasse: IP 44
- Gewicht, Farbe: 22,1 kg; schwarz