Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.
EINKAUFEN BEI FREUNDEN

DU BIST ROCKTASTISCH

Sennheiser EW-D ME3 Set S1-7

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **26SE1039**

699,00 €

Digitales Funksystem

Beschreibung

Vielseitiges digitales Funksystem für Sprache, Vortrag und Moderation. Es bietet nahtloses Pairing und eine übersichtliche Verwaltung aller Produkte über die App EW-D Smart Assist. Der robuste Taschensender im Metallgehäuse mit dem unauffälligen Ansteckmikrofon ME 3 (Nierencharakteristik) bietet eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und ist perfekt für den täglichen Bühneneinsatz.

- Digitales Funksystem ohne Rauschen, Interferenzen und elektrostatische Störimpulse
- UHF-Übertragung mit wesentlich höherer Reichweite, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit
- Mobile App optimiert die Einrichtung und Bedienung ohne kompliziertes Menü
- Automatisiertes Setup sorgt für zuverlässige Verbindungen mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand
- Bis zu 2.240 wählbare Frequenzen
- Lithium-Ionen-Akkupack für bis zu 12 Stunden Betriebsdauer (mit AA-Batterien bis zu 8 Stunden Betrieb)
- 56 MHz Bandbreite unterstützt bis zu 90 Kanäle
- 134 dB Dynamikbereich des Senders bewahrt jedes Detail, selbst bei extrem dynamischen Performances

Spezifikationen

- Frequenzbereich: 606,2 – 662 MHz
- Klirrfaktor bei 1kHz -60 dB für 1 kHz bei -3 dBfs Eingangspegel
- Temperaturbereich (Betrieb) -10 °C - +55 °C
- Audio-Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) bei 3 dBfs
- Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb 5 - 95 % (nicht kondensierend)

EW-D EM

- Abmessungen 212 x 44 x 189 mm

- Gewicht ca. 1000 g (ohne Antennen und Netzteil)
- Stromaufnahme 300 mA
- Eingangsspannungsbereich 11 - 13 V
- Audio-Ausgangspegel 18 dBu Max.
- Sendeleistung BLE: max. 10 mW EIRP

ME 3

- Anschlussstecker 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Audio-Übertragungsbereich 50 bis 18.000 Hz
- Max. Schalldruckpegel 150 dB
- Kabellänge ca. 1,60 m
- Richtcharakteristik Niere
- Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 1,6 mV/Pa
- Wandlerprinzip dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon

EW-D SK

- Abmessungen 63 x 80 x 20 mm (ohne Antenne)
- Gewicht ca. 120 g
- Stromversorgung 2 AA-Batterien 1,5 V (Alkali-Mangan) oder BA 70 Akkupack
- Stromaufnahme < 300 mA
- Eingangsspannungsbereich 2,0 bis 4,35 V
- Sendeleistung Audioverbindung: 10 mW, ERP (Bereich Y1-3): 12 mW ERP, BLE: max. 10 mW EIRP

Lieferumfang

- EW-D EM Rack Receiver
- EW-D SK Taschensender
- ME 3 Headset-Mikrofon (Niere)
- 2 Stabantennen
- Netzteil mit Länderadaptern
- Rackmontage-Set
- 4 Gummifüße
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Herstellererklärung