ADJ 32 HEX IP Panel Pearl

Artikelnummer: **29AD1618**

949,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Multifunktionaler RGBAWUV Wash-/Blind-/Farb-Stroboskopeffekt

Beschreibung

Der 32 HEX Panel IP von ADJ ist ein multifunktionaler Wash-/Blend-/Farb-Stroboskopeffekt mit einer Klassifizierung nach IP65, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Er verfügt über 32 HEX-LEDs (6-IN-1 – RGBWA+UV) mit je 12 W, 8 einzeln ansteuerbare Bereiche mit Pixel-Zonen-Steuerung und einen Abstrahlwinkel von 24 Grad. Mit seinem vollständig sweißen Metallgehäuse und der Eignung für den Außenbereich (nach IP65) ist er vor den Elementen geschützt – vor Staub, Sand, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Er verfügt über einen magnetischen, abnehmbaren Filterrahmen, um einen Diffusionsfilter zur Änderung des Abstrahlwinkels hinzufügen zu können.

Quelle/Farben

- 32 RGBAW + UV-LEDs (rot, grün, blau, amber, weiß und UV)
- Individuelle LED-Leistung: 12W
- Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Optik

- Abstrahlwinkel: 24°
- magnetisch, abnehmbarer Filterrahmen inklusive Diffusionsfilter (60°)
- optional erhältliches Flügeltor (Art.Nr.29AD1620)

Steuerung

- 5 Betriebsmodi: Statischer Farbmodus, RGBAW- und UV-Dimmer-Modus, Programmiermodus, Farbmakros und DMX-

Steuerung

- 7 DMX Kanal Modi: 6, 10, 11, 16, 48, 57 und 96 Kanäle
- RDM-kompatibel (Remote Device Management)
- 16bit elektronisches Dimmen: 0 - 100%
- 63 integrierte Farbmakros
- eingebaute Programme mit Geschwindigkeits- und Fadezeit Einstellung
- 8 individuell einstellbare Sektionen mit Zonensteuerung
- 5 wählbare Dimmerkurven (Standard, Bühne, TV, Architektur & Theater)
- Gamma Einstellung: 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6. oder 2.8
- Einstellbare LED-Refresh Rate: 900 Hz bis 25 kHz
- LED-Impuls- und Strobe-Effekt
- 4-Tasten-DMX-Digitalanzeige auf der Rückseite

Konstruktion

- Metallgehäuse
- IP-Schutzart: IP65
- Konvektionskühlung
- Sicheres Hochleistungs-Verriegelungssystem (in 10° Schritten)

Verbindungen

- 5-polige IP65 Locking DMX Ein- und Ausgänge
- IP65 Locking Power Ein- und Ausgänge

Elektrisch

- Automatisches Schaltnetzteil 100-240V 50 / 60Hz
- Leistungsaufnahme: 298 Watt
- Betriebstemperatur: von -15°C bis + 45°C

Abmessungen & Gewicht

- Abmessungen (LxBxH): 354 x 229 x 165,5 mm
- Gewicht: 11 kg