Eurolite AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Artikelnummer: 25EU80

298 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Neigbare AKKU-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs und QuickDMX

- Um 100° neigbare Leiste mit 6 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs (4in1) und abnehmbarer milchiger Diffusorplatte
- Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 30 SMD-RGBW-LEDs (4in1)
- Kompakt und lichtstark
- Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 13 Stunden Betriebszeit
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 3, 7, 8, 9 oder 11 DMX-Kanäle wählbar
- Kabelloser Master/Slave-Betrieb über QuickDMX
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, statische Farben, Dimmer, interne Programme und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Flickerfreie Projektion
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit LCD
- Steuerbar über EUROLITE IR-13 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Kensington-Sicherheitsanschluss zum Absichern des Gerätes gegen Diebstahl
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: IR Fernbedienung
- Ansteuerung: Quick-DMX
- Farberzeugung: RGBW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz für Netzbetrieb
Akku-Typ:	Li-ion 11,1 V, 10400 mAh (115,44 Wh)
Akkubetriebsdauer:	je nach verwendetem Programm bis zu 13 Stunden

Akkuladezeit:	4 Stunden
Batterie Fernbedienung:	CR2032 Knopfzelle 3 V
DMX-Kanäle:	3/7/8/9/11
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Drahtlose Signalübertragung:	2,4 GHz (ISM), 78 Kanäle
LED-Typ:	6 x 8 W RGBW (4in1), 30 x 0,25 W SMD 5050 RGBW (4in1)
LED-Anzahl:	6 + 30
Abstrahlwinkel:	15°
Maße (L x B x H):	411 x 95 x 105 mm
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Gewicht:	3 kg
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Laserklasse:	Kein Laser
Abstrahlwinkel:	15 °
Höhe:	10,5 cm
Tiefe:	9,5 cm
Länge:	41,1 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Maße	
Länge	411 mm
Scheinwerfer	
LED Anzahl	6
LED Leistung	48 Watt
Farbmischung	RGBW
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20

Abstrahlwinkel	15 °
Master/Slave	☒
Musiksteuerung	☒
Lüfterlos	☒
Flimmerfrei	☒
inkl. Fernbedienung	☒
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Eurolite ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie