Artikelnummer: 25EU32

eurolite

Eurolite LED PFE-100 RGBW Profile Spot

609 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **590,73 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

PRO-Profil-Scheinwerfer, 100-W-4in1-LED (RGBW), Zoom, Blendenschieber

- Professioneller Bühnenscheinwerfer
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX-Interface
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 9 Kanäle)
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LCD-Anzeige und 4-Bedientasten
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, Auto Modus, Fade Modus, Dimmer und Strobe-Effekte
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Ausgestattet mit 1 x 100-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Verschiedene Dimmergeschwindigkeiten (Sprungantwort) über DMX einstellbar
- Manuell fokussierbar
- Manueller Zoom von 14° bis 41°

- Filterrahmen und 4 Profilschieber im Lieferumfang enthalten
- Arretiermöglichkeit am Hängebügel
- Lüftergekühlt
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: RGBW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	100-W-QCL COB
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel :	14-41°
Maße (L x B x H):	615 x 280 x 420 mm
Gewicht:	11 kg
Schutzart:	IP20
Gesamtanschlusswert:	110 W
Lampenart:	LED-Lampe
Abstrahlwinkel:	14 - 41 °
Höhe:	42 cm
Breite:	28 cm
Länge:	61,5 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Theaterbeleuchtung	
LED Leistung	100 Watt

Farbmischung	RGBW
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	14 °
Lüfterlos	×
Flimmerfrei	×
Zoom	Ja
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie