

Artikelnummer: 25EU49

„Lieferung in 1-5 Tagen“

Momentan nicht testbereit.



eurolite®

**Eurolite LED
PML-80 COB RGB
80W Spot/Wash**

228 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

☒
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **221,16 €**.

↩
30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Scheinwerfer mit 80-W-COB-LED (RGB), Abstrahlwinkel 16°/36° (Linse)

- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 16° auf ca. 36°) durch zusätzliche Linse möglich (im Lieferumfang enthalten)
- Ausgestattet mit einer 80-W-COB-LED mit RGB-Farben
- Flickerfreie Projektion
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 3, 5, 6, 7 oder 8 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben; automatische Farbwechsel, stufenlose RGB-Farbmischung, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Im Farbwechselbetrieb für den Dauereinsatz geeignet
- Kompaktes und formschönes Gehäuse
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter, besonders leise im Betrieb
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Farberzeugung: RGB

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	3/5/6/7/8
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrophon
LED-Anzahl:	1
LED-Typ:	80-W-COB, RGB
Abstrahlwinkel:	16°/36°
Maße (L x B x H):	175 x 169 x 257 mm
Abstrahlwinkel:	16 °
Abstrahlwinkel:	36 °
Lüfter:	Ohne, da konvektionsgekühlt
Schutzart:	IP20
Gewicht:	2 kg
Lampenart:	LED-Lampe
Gesamtanschlusswert:	65 W
Höhe:	16,9 cm
Tiefe:	25,7 cm
Breite:	17,5 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eigenschaften

Scheinwerfer

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

LED Anzahl	1
LED Leistung	80 Watt
Farbmischung	RGB
Lampenart	COB
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	16 °
Master/Slave	×
Musiksteuerung	✓
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	×
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU