

# DU BIST ROCKTASTISCH

# Eurolite LED THA-120PC Theater-Spot

Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13 54550 Daun

Musikhaus Müller

06592 - 96 91 0 ontakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: 25EU46

549,00 €





## Beschreibung

### Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 120-W-COB-LED (RGBW), sehr leise, DMX

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 4, 6 oder 7 DMX-Kanäle wählbar
- Ausgestattet mit einer 120-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Flickerfreie Projektion
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Manueller, stufenloser Zoom
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD
- Funktionen: RGBW-Farbmischung, automatische Farbwechsel, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekte, Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekte einstellbar
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Bügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Klein und robust mit Metallgehäuse
- Lüftergekühlt

#### Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: RDMFarberzeugung: RGBW

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

DMX-Kanäle: 4/6/7

DMX-Anschluss: 5-pol und 3-pol XLR
LED-Typ: 120-W-COB RGBW

LED-Anzahl: 1

Abstrahlwinkel: 3-32°

Maße (L x B x H): 360 x 256 x 370 mm

Gewicht: 6.3 kg Schutzart: IP20 Gesamtanschlusswert: 135 W 3 - 32 ° Abstrahlwinkel: Tiefe: 36 cm Breite: 25,6 cm 37 cm Länge: Unterliegt Ökodesign: Ja

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





