

Artikelnummer: 25EU37

📶 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.



**eurolite®**

**Eurolite LED  
THA-40PC  
Theater-Spot sw**

**279 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

📈  
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **270,63 €**.

↩️  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

### Lüfterloser PC-Scheinwerfer (DMX), 57-W-LED in Warmweiß, Farbwiedergabe (CRI) > 90

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 2 Kanäle)
- 1 oder 2 DMX-Kanäle wählbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LC-Anzeige und vier Bedientasten
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekte
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Ausgestattet mit einer 57-W-WW-LED
- CRI von >90
- Farbtemperatur 3100 Kelvin
- Mit Plankonvexlinse
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Flickerfreie Projektion
- Manueller, stufenloser Zoom

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- Mit Metallgehäuse in schwarz oder weiß
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Bügel
- Zusätzliche Gummifüße wenn der Spot auf den Boden gestellt werden soll
- Drehbarer Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: 90 Ra
- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Stand-alone
- Ansteuerung: RDM
- Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen (optional)
- Farberzeugung: WW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
DMX-Kanäle:	1/2
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	57 W, warmweiß
LED-Anzahl:	1
Farbtemperatur:	3100 K
Abstrahlwinkel:	11-37°
Maße (L x B x H):	275 x 205 x 250 mm
Gewicht:	3.6 kg
Schutzart:	IP20
Gesamtanschlusswert:	40 W
Abstrahlwinkel:	11 - 37 °
Tiefe:	25 cm
Breite:	20,5 cm
Länge:	27,5 cm
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

## Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

## Eigenschaften

LED Leistung	57 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	COB
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
min. Abstrahlwinkel	12 °
Lüfterlos	✓
Flimmerfrei	✓
Zoom	Ja
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU