



Artikelnummer: 25EU174

"III Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit.



eurolite[®]

Eurolite NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

379€

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3% hei Vorkasse Zahle 367.63 €

30 Tage Rückgaberecht



Beschreibung

DMX-Nebelmaschine mit 1500 W, LED-Beleuchtung, senk-/waagerechtem Ausstoß

- LED-Lichteffekt und Nebelgeysir in einem Gerät
- Effektive Nebeleffektmaschine mit kräftigem, senkrechtem Nebelausstoß für eindrucksvolle Effekt-Präsentation
- 5-7 Meter hohe Nebelfontäne
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige mit 4 Bedientasten
- Manuelle Auslösung oder Auslösung per beiliegender Funkfernbedienung oder per integrierter DMX512-Schnittstelle
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 8 Kanäle)
- Bestückung mit 21 x 3-W-LED: 7 x rot, 7 x grün, 7 x blau
- Farbe der LEDs, Farbwechsel und Strobeeffekt einstellbar
- Herausnehmbarer Tank mit Pegelanzeige
- Optoelektronischer Sensor mit Flüssigkeitsmangel-Schutzschaltung
- Netzanschluss über beiliegendes Kaltgerätenetzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerung auch bequem per W-LAN mit Ihrem Tablet oder Smartphone und dem freeDMX-Interface
- Holen Sie sich die passende EUROLITE Hybrid App kostenlos im App Store und bei Google Play

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

- Ansteuerung: DMX
- Ansteuerung: Funkfernsteuerung
- Farberzeugung: RGB

DMX-Anachluse 8 DMX-Anachluses 5-polund 3-pol XLR Ausstoßweite 5-7 m Ausstoßdouers 55 s Fluidverbrauche 95 ml/Min. Ausstoßvolumen: 130 m²/Min. Ausfoßvolumen: 5 Min. LED-Anachle 21/7 x R, 7 x G, 7 x B) LED-Typ: 3W Maße (Lx B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: 114 x 33,920 Mtz Batterie: 12V, Typ A27 Reichweite: 6.5 m Gesomfenschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: 1920 Fluidverbrauch: 6.0 95 ml/min Forbe: 5 chwarz	Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausstoßweite: 5-7m Ausstoßdauer: 15s Fluidverbrauch: 95 ml/Min. Ausstoßvolumen: 1130 m³/Min. Aufwärmzeit: 5 Min. LED-Anzahl: 21(7x R,7x G,7x B) LED-Typ: 3 W Maße (L x B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: 12 V, Typ A27 Reichweite: 62.5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: 6.95 - ml/min	DMX-Kanäle:	8
Ausstoßdauer: 15 s Fluidverbrauch: 95 ml/Min. Ausstoßvolumen: 1130 m³/Min. Aufwärmzeit: 5 Min. LED-Anzahl: 21 (7 x R, 7 x G, 7 x B) LED-Typ: 3 W Maße (L x B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: 12 V, Typ A27 Reichweite: co. 5 m Gesamfanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: co. 95 - ml/min	DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Fluidverbrauch: 95 ml/Min. Ausstoßvolumen: 130 m³/Min. Aufwärmzeit: 5 Min. LED-Anzahl: 21 (7 x R, 7 x G, 7 x B) LED-Typ: 3 W Maße (L x B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: 12 V, Typ A27 Reichweite: 12 V, Typ A27 Reichweite: 580 W Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Ausstoßweite:	5 - 7 m
Ausstoßvolumen: 1130 m³/Min. Aufwärmzeit: 5 Min. LED-Anzahl: 21(7 x R, 7 x G, 7 x B) LED-Typ: 3 W Maße (L x B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: UHF 433,920 MHz Batterie: 12 V, Typ A27 Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Ausstoßdauer:	15 s
Aufwärmzeit: 5 Min. LED-Anzahl: 21(7 x R, 7 x G, 7 x B) LED-Typ: 3 W Maße (L x B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: Trägerfrequenz: Trägerfrequenz: 12 V, Typ A27 Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: 1P20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Fluidverbrauch:	95 ml/Min.
LED-Anzahl: 21(7x R, 7x G, 7x B) LED-Typ: 3W Maße (Lx B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: UHF 433,920 MHz Trägerfrequenz: 12 V, Typ A27 Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Ausstoßvolumen:	1130 m³/Min.
LED-Typ: 3 W Maße (L x B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: Trägerfrequenz: Trägerfrequenz: UHF 433,920 MHz Batterie: 12 V, Typ A27 Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Aufwärmzeit:	5 Min.
Maße (L x B x H): 430 x 310 x 205 mm Fernbedienung: UHF 433,920 MHz Trägerfrequenz: 12 V, Typ A27 Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	LED-Anzahl:	21 (7 x R, 7 x G, 7 x B)
Fernbedienung: Trägerfrequenz: DHF 433,920 MHz Batterie: 12 V, Typ A27 Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: Pluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	LED-Typ:	3 W
Trägerfrequenz: UHF 433,920 MHz Batterie: 12 V, Typ A27 Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Maße (L x B x H):	430 x 310 x 205 mm
Batterie:12 V, Typ A27Reichweite:ca. 5 mGesamtanschlusswert:1580 WGewicht:7,7 kgSchutzart:IP20Fluidverbrauch:ca. 95 - ml/min	Fernbedienung:	
Reichweite: ca. 5 m Gesamtanschlusswert: 1580 W Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Trägerfrequenz:	UHF 433,920 MHz
Gesamtanschlusswert:1580 WGewicht:7,7 kgSchutzart:IP20Fluidverbrauch:ca. 95 - ml/min	Batterie:	12 V, Typ A27
Gewicht: 7,7 kg Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Reichweite:	ca. 5 m
Schutzart: IP20 Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Gesamtanschlusswert:	1580 W
Fluidverbrauch: ca. 95 - ml/min	Gewicht:	7,7 kg
	Schutzart:	IP20
Farbe: Schwarz	Fluidverbrauch:	ca. 95 - ml/min
	Farbe:	Schwarz
Höhe: 20,5 cm	Höhe:	20,5 cm
Tiefe: 63,5 cm	Tiefe:	63,5 cm
Breite: 41 cm	Breite:	41 cm

Eigenschaften

Nebelmaschinen	
Leistung	1500 Watt

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

Ausstoßvolumen	1130 m³/min
Ausstoßweite	6 m
Aufwärmzeit	5 min
Fluidverbrauch	95 ml/min
Tankinhalt	2.51
mit Lichteffekt	×
DMX-Ansteuerbar	✓
Fernbedienung	✓
Aufhängebügel	×
IP-Schutzklasse	IP20
Farbe	schwarz
Ausstoßrichtung	Vertikal
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie









Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





