LD Systems Curv 500 ES

Artikelnummer: **21ld101**

999,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ɔntakt@musikhaus-mueller.de

Kompaktes Plug und Play Array System

Beschreibung

- Modellbezeichnung: LDCURV500ES
- Typ: Mobiles Array-System
- Nennleistung (RMS): 460 W
- Anzahl Array-Satelliten: 4
- Anzahl Smartlink¸-Adapter: 1
- Anzahl Subwoofer: 1
- Max. Dauerschalldruckpegel (SPL): 122 dB
- Max. Schalldruckpegel (Peak): 128 dB
- Subwoofer: 10"-Bassreflex
- Satellit: Mitteltöner: 1x4"/Hochtöner: 3x1" mit WaveAhead-Technologie/16 Ohm
- Frequenzgang: 47 Hz-20 kHz
- Abstrahlwinkel (HxV): 110 Grad horizontal, 10 Grad vertikal (je Satellit)
- Leistungsverstärker: Class D
- Leistung (RMS/Peak): Subwoofer: 300 W/1200 W, Array-Satelliten: 2x160 W/2x640 W, Array-Satelliten: 2 x 160 W / 2 x 640 W
- Schutzschaltungen: DSP-basierter Multiband-Limiter// Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung
- Merkmale Subwoofer: 4-Kanal-Mixer, Bluetooth¸, 16 DFX-Presets, 4 System-DSP-Presets, M20-Gewindeflansch, 3 ergonomische Griffe
- Bedienelemente Subwoofer: Eingangspegel (Ch1-4), Hi-Z, Hi/Low EQ (Ch1-2), DFX (Ch1-2), DFX-Presets, DSP-Presets,

Bluetooth-Verbindung, Mono/Stereo, Subwoofer-Pegel, Haupt-Ausgangspegel (Summe)

- Anzeigeelemente Subwoofer: Signal, Limiter, Bluetooth, Power
- Anschlüsse Subwoofer: 1xMic/Hi-Z (XLR/6,3-mm-Klinke, Combo), 1 x Mic (XLR/6,3-mm-Klinke, Combo), 2 x Line (XLR/6,3-mm-Klinke, Combo), 3,5-mm-Miniklinke, 2 x Array-Satelliten-Ausgang (Speakon-kompatibel), Line-Ausgang (XLR), System-Ausgang (5-Pol-XLR)
- Material Subwoofer: Sperrholz
- Oberfläche Subwoofer: PA-Lack
- Merkmale Array-Satelliten: WaveAhead-Technologie, interne Frequenzweiche, Metall-Schutzgitter
- Material Array-Satelliten: Druckguss-Aluminium
- Oberfläche Array-Satelliten: Pulverbeschichtung
- Merkmale Smartlink-Adapter: 2 x 16-mm-Flansch, 2 x M6-Gewinde für optionale Wandhalterung
- Anschlüsse Smartlink-Adapter: 1 x Speakon-kompatibel, 1 x Phoenix
- Material Smartlink-Adapter: Druckguss-Aluminium
- Oberfläche Smartlink-Adapter: Pulverbeschichtung
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 325 x 383 x 491 mm
- Abmessungen Array-Satelliten (B x H x T): 122 x 122 x 122 mm
- Abmessungen Smartlink-Adapter (B x H x T): 122 x 57 x 122 mm
- Gewicht Subwoofer: 16,5 kg
- Gewicht Array-Satelliten: 1,7 kg
- Gewicht Smartlink-Adapter: 0,6 kg
- Zubehör (im Lieferumfang): Netzkabel, Distanzstange, Lautsprecherkabel (2,2 m)