LD Systems Maui 5

Artikelnummer: 22ld205
Subwoofer

519 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Die MAUI 5 ist mit nur knapp 11 kg Gewicht, 800 Watt Spitzenleistung und maximal 120 dB Schalldruck, ultrakompaktes PA- und Monitorsystem in Einem. Die kleinste Anlage der MAUI-Familie ist durch eigens entwickelten Multipin-Verbinder und lediglich 4 Komponenten in Sekundenschnelle aufgebaut und überzeugt mit ausgedehnter Abstrahlung und hoher Rückkopplungsfestigkeit. Die MAUI 5 lässt sich bequem tragen und passt auf jeden PKW-Sitz. Das Bassreflexgehäuse der 8" Subwoofer-Basis beherbergt zugleich die Class-D-Verstärkereinheit des Systems mit Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überhitzung und Kurzschluss, die digitale LECC-Signalbearbeitung von LD Systems und einen 4-Kanal-Mixer. Durch die integrierte Bluetooth©-Technik für kabelloses Streaming sowie gleichzeitig belegbare Mikrofon-, Line- und hochohmige Eingänge können die unterschiedlichsten Schallquellen an die MAUI 5 angeschlossen werden, z.B. Abspielgeräte und Instrumente wie Keyboards oder Gitarren. Separate Pegelsteller, Lautstärkeregler für Subwoofer und System sowie ein High-Shelf-Filter zur Anpassung der Höhenwiedergabe an die Raumakustik ermöglichen eine perfekt abgestimmte Performance.

- Produktart: PA Komplettsystem
- Typ: aktiv
- Farbe: schwarz
- Max. SPL (continuous): 114dB
- Max. SPL (Peak): 120dB
- Frequenzgang: 50 - 20000Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 120§ x 20§
- Gesamthöhe: 1985mm
- Weitere Eigenschaften: DSP gestützte Signalverarbeitung, 4-Kanal Mixer, Bluetooth
- Eigenschaften Tieftöner
- Größe Tieftöner: 1 x 8"
- Größe Tieftöner: 1 x 203,2mm
- Magnet Tieftöner: Ferrit
- Marke Tieftöner: Custom Made
- Schwingspule Tieftöner: 2"
- Schwingspule Tieftöner: 50,8mm
- Gehäusebauart: Bassreflex
- Gehäusematerial: ABS
- Breite Subwoofer: 305mm
- Höhe Subwoofer: 405mm
- Tiefe Subwoofer: 395mm
- Mid/Hi System
- Größe Mittentöner: 4 x 3"
- Größe Mittentöner: 4 x 76,2mm
- Magnet Mittentöner: Neodym
- Marke Mittentöner: Custom Made

- Schwingspule Mittentöner: 1"
- Schwingspule Mittentöner: 25,4mm
- Impedanz Mid/Hi System: 4Ohm
- Lautsprechereingänge: 1
- Lautsprechereingangsanschlüsse: Custom made multipin
- Gehäusebauart Mid/Hi System: geschlossen
- Gehäusematerial Mid/Hi-System: ABS
- Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System:
- Breite Mid/Hi-System: 82mm
- Höhe Mid/Hi-System: 535mm
- Tiefe Mid/Hi-System: 105mm
- Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)
- Verstärker: Class D
- Verstärkerleistung System (RMS): 200W
- Verstärkerleistung System (Peak): 800W
- Schutzschaltungen: DSP basierter Multiband Limiter, Überhitzung, Kurzschluss, Überspannung
- Kühlung: Konvektion
- Bedienelemente: Sub Level, MP3/Hi-Z Level, Main Level, Line Level, Mic Level, BT Level, BT Pairing Knopf
- Anzeigeelemente: Signal, On, Limit, Protect
- Stromversorgung: Schaltnetzteil
- Betriebsspannung: 100 V AC 120 V AC/50-60 Hz, 200 V AC - 240 V AC, 50-60 Hz (Umstellung automatisch)
- Line-Eingänge: 2 x Stereo
- Line-Eingangsanschlüsse: XLR, 6,3 mm Klinke
- Mic-Eingänge: 1
- Mic-Eingangsanschlüsse: XLR, 6,3 mm Klinke
- MP3-Eingänge: 1
- MP3-Eingangsanschlüsse: 3,5 mm Klinke
- Hi-Z-Eingänge: 1
- Hi-Z-Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Klinke
- Lautsprecherausgänge: 1
- Lautsprecherausgangsanschlüsse: Custom made multipin
- DSP Eigenschaften
- Wortbreite AD/DA Wandler: 24/24Bit
- interne Sampling-Frequenz: 48kHz

Eigenschaften

PA-Komplettsets aktiv	
System	Säulen-System
Leistung (Max SPL)	120 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	☒
integrierter Mixer	☒

Farbe	schwarz
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	LD Systems ist eine Marke der Adam Hall Group Adam Hall GmbH Adam-Hall-Str. 1 61267 Neu-Anspach Deutschland Kontakt: info@adamhall.com

Galerie