

Artikelnummer: 22LD361

"III Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

10-Kanal Mischpult mit Kompressor





LD Systems VIBZ 10 C

198€

inkl. MwSt., inkl. Versand

%
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 192,06 €.





Beschreibung

• Artikelnummer: LDVIBZ10C

Produktart: Mischpult

• Typ: Live

Anzahl Kanäle: 10

• Mono Mic/Line Eingangskanäle: 4

• Mono Mic/Line Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke, XLR

• Mono Mic Eingangstyp: elektronisch symmetriert

• Frequenzgang Mono Mic Eingang: 10 - 45.000Hz

Verstärkungsbereich Mono Mic Eingang: 0 - +50dB

• Kanal Insert: 2

• Kanal Insert Anschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke (TIP= send / RING= return)

• Kanalübersprechung: 62dB

• THD Mono Mic Eingang: 0,0058 %

• Impedanz Mono Mic Eingang: 4kOhm

• S/N Ratio Mono Mic Eingang: 113dB

• Mono Line Eingangstyp: elektronisch symmetriert

• Verstärkungsbereich Mono Line Eingang: 0 - +50dB

• requenzgang Mono Line Eingang: 10 - 45.000Hz

• THD Mono Line Eingang: 0,0045 %

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









- Impedanz Mono Line Eingang: 21kOhm
- S/N Ratio Mono Line Eingang: 116dB
- Mono Kanal Equalizer Höhen: +/- 15 dB 12.000 Hz
- Mono Kanal Equalizer Mitten: +/- 15 dB 2.500 Hz
- Mono Kanal Equalizer Bässe: +/- 15 dB 80 Hz
- Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: Kanal-Lautstärke, PAN, AUX (Post), 3 Band-EQ (Low, Mid, High), Compressor (Kanal 1+2) Low-Cut, Gain
- Phantomspeisung: +48V DC Schaltbar
- Low Cut: 95Hz
- Compressor: Ja, stufenlos einstellbare Kennlinie
- Stereo Line Eingangskanäle: 4
- Stereo Line Eingangsanschlüsse: 2x 6,3 mm Stereoklinke, (Lmono,R) (Kanal 3/4 + 5/6) 2x 6,3mm Stereoklinke (Kanal 7/8 + 9/10) 4x RCA (Cinch) (Kanal 7/8 + 9/10)
- Stereo Line Eingangstyp: Unsymmetrisch / elektronisch symmetriert
- Frequenzgang Stereo Line Eingang: 10 45.000Hz
- Verstärkungsbereich Stereo Line Eingang: 0 +50dB
- THD Stereo Line Eingang: 0,0045 %
- Impedanz Stereo Line Eingang: 3,7kOhm
- S/N Ratio Stereo Line Eingang: 116dB
- Stereo Kanal Equalizer Höhen: +/- 15 dB 12.000 Hz
- Stereo Kanal Equalizer Mitten: +/- 15 dB 2.500 Hz (Kanal 3/4 + 5/6)
- Stereo Kanal Equalizer Bässe: +/- 15 dB 80 Hz
- Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: Kanal-Lautstärke, Balance, AUX (Post), 3 Band-EQ (Low, Mid, High) Kanal 3/4 + 5/6 2 Band-EQ (Low, High) Kanal 7/8 + 9/10 Low-Cut Kanal 3/4 + 5/6, Gain Kanal 3/4 + 5/6
- Main Section:
- AUX/Effekt Send Kanäle: 1
- AUX/Effekt Send Anschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke, unsymetrisch
- Stereo AUX Return Kanäle: 1x Stereo
- Stereo AUX Return Anschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke
- Stereo Tape Ausgangskanal: 1x Stereo
- Stereo Tape Ausgangsanschlüsse: 2x RCA (Cinch)
- Stereo Tape Eingangskanal: 1x Stereo
- Stereo Tape Eingangsanschlüsse: 2x RCA (Cinch)
- Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge: 1
- Unsymmetrische Stereo Main-Ausgangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke, unsymetrisch
- Impedanz Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge: 1200hm
- Max. Pegel Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge: +20dBV
- Stereo Control Room Ausgänge: 1
- Stereo Control Room Ausgangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









- Kopfhörerausgang: 1
- Kopfhörerausgangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke
- Minimale Kopfhörer Impendanz: 300hm
- Digitaler Effektprozessor: Nein
- Anzahl Presets: keine
- Fußschalteranschluß DFX Mute: Nicht vorhanden
- Bedienelemente Main-Section: Kopfhörer / Control Room Volume Lautstärke 2TK In, Stereo Return Volume, Phantomspeisung, Master-Volume, 2TR Zuweisung (Main, CTRL Room)
- Anzeigeelemente: 8 Segment Level Meter, Phantomspeisung, Power, Channel Peak
- Stromversorgung: 18V AC / 1A External PSU

Breite: 265mmHöhe: 78mmTiefe: 352mm

Eigenschaften

Mischpulte	
Kanäle (zeitgleich verwendbar)	6
Mikrofoneingänge	4
Stereo Eingänge	4
Mono Eingänge	2
Auxwege	1
Phantomspeisung	48V
Effektprozessor	×
Low-Cut	✓
Kompressor	✓
Panorama/Balance	✓
PFL - Pre Fader Listening	×
Hi-Z	×
USB Audio Interface	×
Anschluss Lampe	Nein
inkl. Rack Mount	Nein
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









Galerie









Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





