

Artikelnummer: 22LD364

"III Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.

6 Kanal Mixer mit digitalem Effektprozessor





LD Systems VIBZ

6D

175€

inkl. MwSt., inkl. Versand

% Spare **3** % bei Vorkasse. Zahle **169,75** €.





### **Beschreibung**

• Artikelnummer: LDVIBZ6D

Produktart: Mischpult

• Typ: Live

Anzahl Kanäle: 6

• Mono Mic/Line Eingangskanäle: 2

• Mono Mic/Line Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke, XLR

• Mono Mic Eingangstyp: elektronisch symmetriert

• Frequenzgang Mono Mic Eingang: 10 - 45.000Hz

Verstärkungsbereich Mono Mic Eingang: 0 - +50dB

• Insert: n/a

• Kanalübersprechung: 62dB

• THD Mono Mic Eingang 0,0058 %

• Impedanz Mono Mic Eingang: 4kOhm

• S/N Ratio Mono Mic Eingang: 113dB

• Mono Line Eingangstyp: elektronisch symmetriert

• Verstärkungsbereich Mono Line Eingang: 0 - +50dB

• THD Mono Line Eingang: 0,0045 %

• Impedanz Mono Line Eingang: 21kOhm

• S/N Ratio Mono Line Eingang: 116dB

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









- Frequenzgang Mono Line Eingang: 10 45.000Hz
- Mono Kanal Equalizer Höhen: +/- 15 dB 12.000 Hz
- Mono Kanal Equalizer Mitten: +/- 15 dB 2.500 Hz
- Mono Kanal Equalizer Bässe: +/- 15 dB 80 Hz
- Bedienelemente Mono Mic und Line Eingangskanäle: Kanal-Volume, PAN, DFX/AUX (Post), 3 Band-EQ (Low, Mid, High), Gain
- Phantomspeisung: +48V DC Schaltbar
- Low Cut: n/a
- Compressor: n/a
- Stereo Kanäle:
- Stereo Line Eingangskanäle: 2
- Stereo Line Eingangsanschlüsse: 6,3 mm Monoklinke (Lmono, R)
- Stereo Line Eingangstyp: unsymmetrisch
- Frequenzgang Stereo Line Eingang: 10 45.000Hz
- Kanalübersprechung: 62dB
- THD Stereo Line Eingang: 0,0045 %
- Impedanz Stereo Line Eingang: 3,7kOhm
- S/N Ratio Stereo Line Eingang: 116dB
- Stereo Kanal Equalizer Höhen: +/- 15 dB 12.000 Hz
- Stereo Kanal Equalizer Mitten: n/a
- Stereo Kanal Equalizer Bässe: +/- 15 dB 80 Hz
- Bedienelemente Stereo Line Eingangskanäle: Kanal-Volume, Balance, DFX/AUX (Post), 2 Band-EQ (Low, High)
- Main Section:
- AUX/Effekt Send Kanäle: 1
- AUX/Effekt Send Anschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke unsymetrisch
- Stereo AUX Return Kanäle: 1x Stereo
- Stereo AUX Return Anschlüsse: 2x 6,3 mm Stereoklinke
- Stereo Tape Ausgangskanal: 1x Stereo
- Stereo Tape Ausgangsanschlüsse: 2x RCA (Cinch)
- Stereo Tape Eingangskanal: 1x Stereo
- Stereo Tape Eingangsanschlüsse: 2x RCA (Cinch)
- Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge: 1
- Unsymmetrische Stereo Main-Ausgangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke unsymetrisch
- Impedanz Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge: 1200hm
- Max. Pegel Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge: +20dBV
- Stereo Control Room Ausgänge: 1
- Stereo Control Room Ausgangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke unsymetrisch
- Kopfhörerausgang: 1
- Minimale Kopfhörer Impendanz: 300hm
- Kopfhörerausgangsanschlüsse: 6,3 mm Stereoklinke

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









- Digitaler Effektprozessor: Ja, 24bit AD/DA Auflösung
- Anzahl Presets: 16
- Fußschalteranschluß DFX Mute: 6,3mm Stereoklinke
- Bedienelemente Main-Section: Kopfhörer / Control Room Volume, Stereo Return Volume, DFX To Main Volume, DFX Presets, Master-Volume, 2TR Zuweisung (Main, CTRL Room), 2TK Volume, Phantomspeisung, DFX Mute Schalter
- Anzeigeelemente: 4 Segment Level Meter, Phantomspeisung, DFX Peak / Mute, Power, Channel Peak
- Stromversorgung: 18V AC / 1A Externes Netzteil
- Breite: 209mm • Höhe: 68mm Tiefe: 260mm

## **Eigenschaften**

Kanäle (zeitgleich verwendbar)	4
Mikrofoneingänge	2
Stereo Eingänge	2
Mono Eingänge	2
Auxwege	1
Phantomspeisung	48V
Effektprozessor	✓
Low-Cut	×
Kompressor	×
Panorama/Balance	✓
PFL - Pre Fader Listening	×
Hi-Z	×
USB Audio Interface	×
Anschluss Lampe	Nein
inkl. Rack Mount	Nein
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

#### Galerie

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99















Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

**IBAN:** DE23 5865 1240 0000 2891 99





