MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20OM5
Installationslautsprecher



OMNITRONIC

Omnitronic ODX-212T 100V weiß

444 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **430,68 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Wetterfester 12"-Wandlautsprecher mit Halterung, 300 W RMS

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-Koaxialsystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und 2,5-cm-Hochtöner (1")
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP56)
- 100-V-Transformator mit 3 Leistungsabgriffen (50 W, 100 W, 200 W)
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung (300 W)
- Schwenkbarer Montagebügel
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich

Anschluss:	100 V oder 8 Ohm
Komponenten:	30 cm Tieftöner (12"), 2,5 cm Hochtöner (1")
Anschluss:	Schraubklemmen
Nennleistung:	100 V: 50/100/200 W RMS

	8 Ohm: 300 W RMS
Empfindlichkeit:	98 dB
Maximaler Schalldruck:	122 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Trennfrequenz:	2,2 kHz
Frequenzbereich:	55 - 18000 Hz
Schutzart:	IP56
Impedanz:	100 V Technik ELA
Aufnahme Halterung:	mit Halterung
Breite:	45 cm
Tiefe:	41,5 cm
Höhe:	42 cm
Gewicht:	19,25 kg

Eigenschaften

Hersteller	Omnitronic
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie




