

Omnitronic UHF-302

Artikelnummer: 200M2
2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz

174 €



inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

- 2-Kanal-Multifrequenz-Empfangeinheit und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- 93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Übertragung des Kanals an Sender
- LCD-Anzeige für Gruppe, Frequenz und Kanal
- LED für Träger- und Audiosignal
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- Unsym. 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)
- Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau
- 2 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)

Empfänger

- Stromanschluss: Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (m) (mitgeliefert)
- Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
- Stromanschluss: Batterie/Akku
- Stummschaltung: Nein

System:	Non-Diversity, 2 Kanäle
Empfangsfrequenzen:	93
RF-Ausgangsleistung:	10 mW

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



DU BIST ROCKTASTISCH

Modulationsverfahren:	FM
Frequenzstabilität:	10 ppm
Empfindlichkeit:	6 dBµV
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audioausgänge:	
Mic:	2 x XLR, sym.
Mix:	6,3-mm-Klinke, unsym.
Stromverbrauch:	130 mA
Frequenzbereich:	50 - 18,000 Hz
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Anzahl der Kanäle:	2
Typ:	Drahtlos Komplettsset
Gewicht:	2,30 kg
Empfänger	
Spannungsversorgung:	110-240 V AC, 50/60 Hz 14 V DC 350 mA
Gesamtanschlusswert:	4 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (m)
Material:	Metall
Breite:	41 cm
Tiefe:	23,5 cm
Höhe:	4,7 cm
Mikrofon	
Spannungsversorgung:	3 V DC
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Material:	Kunststoff
Länge:	25 cm
Durchmesser:	5,1 cm
Gewicht:	0,23 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Eigenschaften

Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	823 - 832 / 863 - 865 Mhz
Diversity	Non-Diversity
Ausgang	XLR
Mikrofonkapsel	Dynamisch
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	Omnitronic
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Omnitronic ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU