MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 21RC6
2-KANAL-Endverstärker (2x 180/120 W, 2 HE)



RCS BA-2120

945 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **916,65 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

- 2- kanaliger 19" Endverstärker für den professionellen Einsatz in ELA Anlagen
- streuarmer Ringkern-Netztransformator
- 2 hochwertige Ringkern- Ausgangs-Übertrager
- Endstufen sind kurzschlussfest und leerlaufsicher
- elektronisch, symmetrische Audio-Eingänge, für Programm und Priority
- Mono-Eingang für Prioritätssignal für alle vier Kanäle
- Aktive Wärmeabfuhr durch kugelgelagerten DC- Lüfter, thermogesteuert, minimale Laufgeräusche, hohe Lebensdauer
- alle Anschlüsse mit professionellen Phönix-Steckverbinder
- Netzfern-Einschaltung über Power-Remote
- LED-Kontroll-Anzeigen für alle Überwachungs- und Schutzfunktionen
- zuschaltbares Hochpass Filter (400Hz) für erhöhte Aussteuerbarkeit
- "SOFTSTART" zur Netzeinschaltstrombegrenzung
- eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
- Lautsprecherausgänge: 100V ,70V,oder 25 V Anpassung,sowie 8 Ohm
- Routing-Schalter für 1 oder 2- Kanal- Parallelbetrieb
- rückseitige Pegelregler für Prioritätssignal
- frontseitige Pegelregler für Programmsignal
- DC-Spannungsversorgungsklemme für 24V-Notstrom
- eingebautes 24V/500mA Netzteil für externe Relais,oder andere Nutzungen

MUSIKHAUS
MÜLLER

Technische Daten:

- Ausgangsleistung (Programm/RMS): 2x150/120W
- Eingangsempfindlichkeit: +4 dB (1,23V), 30k Ohm, symmetrisch
- Ausgangsspannung: .100V, 70V, 25 V,sowie8 Ohm
- Frequenzbereich: 35 (tilde) 20.000 Hz , besser -3 dB
- Signal-Rauschabstand: > 100 dB
- Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz: < 1%
- Hochpass Filter: 400 Hz /-3 dB
- Stromversorgung: 230V(tilde) und 24 V= Notstrom
- Abmessungen (BxHxT): 483 x 88 x 374 mm, 19" - 2 HE
- Gewicht in kg: 15

Eigenschaften

Hersteller	RCS
Verkaufseinheit	1 Stück