

DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 21RC8 Lieferung in 1-5 Tagen* Momentan nicht testbereit.

2-KANAL-Endverstärker (2x 720/480 W, 3 HE), überwachbar mit FD-20 und FM-30





RCS BA-2480 2.339€ inkl. MwSt., inkl. Versand Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 2.268,83 €. 30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

- 2x 720/480W 2- Kanal- Endverstärker, überwacht
- 19" Endverstärker, voll überwacht, für den professionellen Einsatz in ELA- Anlagen
- streuarmer Ringkern-Netztransformator
- 2 hochwertige Ringkern- Ausgangs- Übertrager
- Endstufe ist kurzschlussfest und leerlaufsicher
- elektronisch, symmetrische Audio-Eingänge, für Programm und Priority
- Aktive Wärmeabfuhr durch kugelgelagerten DC- Lüfter, thermogesteuert, minimale Laufgeräusche, hohe Lebensdauer
- alle Anschlüsse mit professionellen Phoenix- Steckverbinder
- Netzfern-Einschaltung über Power- Remote
- LED-Kontroll-Anzeigen für alle Überwachungs- und Schutzfunktionen
- zuschaltbares Hochpass Filter (400Hz) für erhöhte Aussteuerbarkeit
- "SOFTSTART" zur Netzeinschaltstrombegrenzung
- eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
- Lautsprecherausgänge: 100V,70V,oder 25 V Anpassung
- Routing-Schalter für 1 oder 2- Kanal-Parallelbetrieb
- rückseitige Pegelregler für Prioritätssignal
- frontseitige Pegelregler für Programmsignal
- Moduleinbauplatz für Pilotton-Modul, zur Selbstüberwachung des Endverstärkers
- Moduleinbauplatz für Fehler- Monitoring- Modul, zur permanenten Überwachung aller Gerätefunktionen, (Lüfter, Sicherungen für AC, DC)
- DC-Spannungsversorgungsklemme für 24V-Notstrom

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











• eingebautes 24V/500mA Netzteil für externe Relais, oder andere Nutzungen

Technische Daten:

- Ausgangsleistung (Programm/RMS): 2x 720/480W
- Eingangsempfindlichkeit: O dB (775mV), 66 kOhm, symmetrisch
- Ausgangsspannung: 100V, 70V, 25 V
- Frequenzbereich: 35 (tilde) 20.000 Hz, besser -3 dB
- Signal-Rauschabstand: > 100 dB
- Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz: < 0,4%
- Hochpass Filter: 400 Hz /-3 dB
- Stromversorgung: 230V(tilde) und 24 V= Notstrom
- Leistungsaufnahme: 2640 VA
- Abmessungen (BxHxT): 483 x 88 x 377 mm, 19" 3 HE
- Gewicht: 25 kg

Eigenschaften

Hersteller	RCS
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





