



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 21RC9

„ Lieferung in 1-5 Tagen*
Im Showroom testbereit!

4-KANAL-Endverstärker (4x 180/120 W, 3 HE), überwachbar mit FD-20



RCS
AUDIO-SYSTEMS

RCS BA-4120

1.801 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

☒
Spare 3% bei Vorkasse, Zahle **1.746,97 €**.

↶
30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

- 4- Kanal -19" Endverstärker, voll überwacht, für den professionellen Einsatz in ELA- Anlagen
- streuarmer Ringkern-Netztransformator
- 4-hochwertige Ausgangs-Übertrager
- Endstufen sind kurzschlussfest und leerlaufsicher
- elektronisch, symmetrische Audio-Eingänge, für Programm und Priority
- Aktive Wärmeabfuhr durch kugelgelagerten DC- Lüfter, thermogesteuert, minimale Laufgeräusche, hohe Lebensdauer
- Mono-Eingang für Prioritätssignal für alle vier Kanäle
- alle Anschlüsse mit professionellen Phönix-Steckverbinder
- Netzfern-Einschaltung über Power-Remote
- LED-Kontroll-Anzeigen für alle Überwachungs- und Schutzfunktionen
- zuschaltbare Hochpass Filter (400Hz) für erhöhte Aussteuerbarkeit
- "SOFTSTART" zur Netzeinschaltstrombegrenzung
- eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
- Lautsprecherausgänge: 100V, 70V, oder 25 V Anpassung
- rückseitige Pegelregler für Prioritätssignal
- frontseitige Pegelregler für Programmsignal
- Moduleinbauplätze für Pilotton-Modul, zur Selbstüberwachung der Endverstärker
- DC-Spannungsversorgungsklemme für 24V-Notstrom
- eingebautes 24V/500mA Netzteil für externe Relais, oder andere Nutzungen
- eingebauter Ground-Lift-Schalter

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

Technische Daten:

- Ausgangsleistung (Programm/RMS): 4x180/120W
- Eingangsempfindlichkeit: 0 dB (775mV), 30k Ohm, symmetrisch
- Ausgangsspannung: 100V, 70V, 25 V
- Frequenzbereich: 35 (tilde) 20.000 Hz , besser -3 dB
- Signal-Rauschabstand: > 100 dB
- Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz: < 1%
- Hochpass Filter: 400 Hz /-3 dB
- Stromversorgung: 230V(tilde) und 24 V= Notstrom
- Abmessungen (BxHxT): 483 x 133 x 440 mm, 19" - 3 HE
- Gewicht: 26,5 kg

Eigenschaften

Hersteller	RCS
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

