



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 21RC16

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Kleinzentrale, 360/240 W, 3 HE




RCS
AUDIO-SYSTEMS

RCS CPA-5240

1.078 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 1.045,66 €.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

- 360/240W Kompakt-Verstärker-Zentrale
 - einsetzbar als Tischgerät oder 19" Einbauversion
 - Kompaktverstärkerzentrale mit integriertem Leistungsverstärker
 - mit 5 einzeln schalt- und regelbaren 100 V- bzw. 70 V Lautsprecherkreisen
 - die Kompaktverstärkerzentrale verfügt über Gong, Sirene, Phantom-Power und Vorrangschaltung für den ELA Betrieb
 - die Stromversorgung wird mit Netz (230 V(tilde)) bzw. 24 V= (Notstrom) betrieben
 - 5 Lautsprecherausgänge mit 100 V bzw. 70 V regelbar, sowie je 1 Ausgang
 - 100 V und 8 Ohm (niederohmig)
 - alle Mikrofoneingänge sind symmetrisch und mit zuschaltbarer
 - Phantomspeisung ausgestattet
 - Eingänge 2, 3 und 4 auf Line umschaltbar
 - Eingang MICRO 1 ist mit einer elektronischen Mikrofonvorrangschaltung versehen, die regelbar ist
 - zur Erweiterung mit weiteren Verstärkern sowie zum Einschleifen von Zusatzgeräten (z. B. Equalizer) sind AMP-IN und PRE-OUT Buchsen vorhanden
 - der Zweiklanggong und die Sirene sind fernbedienbar und regelbar
 - Input 1 ist mit einer stimmaktiven Vorrangschaltung versehen
 - Input 2-3-4 verfügen über eine kontaktaktive Priorität gegenüber AUX 5-6-7
 - externe Sprechstelle über einen 4-poligen Schraubsteckverbinder anschliessbar
 - Leerfeld für Tonträger-Modul (CD-, Tuner-, Kassetten- und Durchsagemodul sowie Kombinationen)
- /ul>

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

Technische Daten:

- Ausgangsleistung(Prgramm/RMS): 360/240 W
- Frequenzbereich: MIC -3dB (200Hz (tilde) 19KHz), Line: -3dB (35Hz (tilde) 19KHz)
- Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz: < 0,5%
- Eingänge Input 1 MICRO: -50dBV / 2 kOhm, symmetrisch
- Input 2-4: MIC -50dBV / 2 kOhm, symmetrisch/Line -10dBV, symmetrisch
- Input 5-7: AUX
- 10dBV / 5 kOhm, unsymmetrisch
- Moduleinschub: -10dBV / 10 kOhm, unsymmetrisch
- PRE OUT: 0dBu /100 kOhm, unsymmetrisch
- AMP IN: 0dBu / 10 kOhm, unsymmetrisch
- Ausgänge, Lautsprecher 70 V oder 100V und niederohmig: 8 Ohm
- Höhen- und Tiefenregler: Bass: -/+10dB bei 100Hz / Höhen: -/+10dB bei 10KHz
- Signal-Rauschabstand: Mikrofon > 70 dB Line: > 80 dB
- Spannungsversorgung: 230 V(tilde) (50-60Hz) Netz oder 24 V= Notstrom
- Maße (BxHxT): 430 x 133 x 352 mm, 3 HE incl. 19" Montagewinkel
- Gewicht: 16,5 Kg

Eigenschaften

Hersteller	RCS
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

