

# DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 21RC17 Lieferung in 1-5 Tagen\* Momentan nicht testbereit.

Kleinzentrale, 720/480 W. 3 HE





RCS CPA-5480 1.318€ inkl. MwSt., inkl. Versand Spare **3** % bei Vorkasse. Zahle **1.278,46** €. 30 Tage Rückgaberecht

### **Beschreibung**

- 720/480W Kompakt-Verstärker-Zentrale
- einsetzbar als Tischgerät oder 19" Einbauversion
- Kompaktverstärkerzentrale mit integriertem Leistungsverstärker
- mit 5 einzeln schalt- und regelbaren 100 V- bzw. 70 V Lautsprecherkreisen
- die Kompaktverstärkerzentrale verfügt über Gong, Sirene, Phantom-Power und Vorrangschaltung für den ELA Betrieb
- die Stromversorgung wird mit Netz (230 V(tilde)) bzw. 24 V= (Notstrom) betrieben
- 5 Lautsprecherausgänge mit 100 V bzw. 70 V regelbar, sowie je 1 Ausgang
- 100 V und 8 Ohm (niederohmig)
- alle Mikrofoneingänge sind symmetrisch und mit zuschaltbarer
- Phantomspeisung ausgestattet
- Eingänge2, 3 und 4 auf Line umschaltbar
- Eingang MICRO 1 ist mit einer elektronischen Mikrofonvorrangschaltung versehen, die regelbar ist
- zur Erweiterung mit weiteren Verstärkern sowie zum Einschleifen von Zusatzgeräten (z. B. Equalizer) sind AMP-IN und PRE-OUT Buchsen vorhanden
- der Zweiklanggong und die Sirene sind fernbedienbar und regelbar
- Input 1 ist mit einer stimmaktiven Vorrangschaltung versehen
- Input 2-3-4 verfügen über eine kontaktaktive Priorität gegenüber AUX 5-6-7
- externe Sprechstelle über einen 4-poligen Schraubsteckverbinder anschliessbar
- Leerfeld für Tonträger-Modul (CD-, Tuner-, Kassetten- und Durchsagemodul sowie Kombinationen)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









# DU BIST ROCKTASTISCH

#### **Technische Daten:**

- Ausgangsleistung(Programm/RMS): 720/480 W
- Frequenzbereich: MIC -3dB (200Hz (tilde) 19KHz), Line: -3dB (35Hz (tilde) 19KHz)
- Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz: < 0,5%
- Eingänge Input 1 MICRO: -50dBV / 2 kOhm, symmetrisch
- Input 2-4: MIC -50dBV / 2 kOhm, symmetrisch/Line -10dBV, symmetrisch
- Input 5-7: AUX
- 10dBV / 5 kOhm, unsymmetrisch
- Moduleinschub: -10dBV / 10 kOhm, unsymmetrisch
- PRE OUT: OdBu /100 kOhm, unsymmetrisch
- AMP IN: OdBu / 10 kOhm, unsymmetrisch
- Ausgänge, Lautsprecher 70 V oder 100V und niederohmig: 8 Ohm
- Höhen- und Tiefenregler: Bass: -/+10dB bei 100Hz/Höhen: -/+10dB bei 10KHz
- Signal-Rauschabstand: Mikrofon > 70 dB Line: > 80 dB
- Spannungsversorgung: 230 V(tilde) (50-60Hz) Netz oder 24 V= Notstrom
- Maße (BxHxT): 430 x 133 x 352 mm, 3 HE incl. 19" Montagewinkel
- Gewicht: 20 Kg

#### **Eigenschaften**

| Hersteller      | RCS     |
|-----------------|---------|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |

Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





