

Artikelnummer: 29ad1707

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Fluter



ADJ Encore LP32
IP

1.349 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

 Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **1.308,53 €**.

 **30 Tage** Rückgaberecht.



Beschreibung

Der ADJ Encore LP32IP ist ein multifunktionaler LED-Wash-Scheinwerfer mit einem IP65-zertifiziertem Gehäuse und bietet eine beeindruckende Lichtleistung und ein vielseitiges Design. Er gehört zu ADJs Lime Par Serie von LED-Scheinwerfern, die mit leistungsstarken 4-in-1-Farbmisch-LEDs ausgestattet sind, die jeweils einzeln steuerbare rote, grüne, blaue und limonenfarbene Elemente enthalten. Jede LED hat eine Nennleistung von 20 Watt und bietet eine Vielzahl von Farboptionen, die durch das Mischen der vier Grundfarben in unterschiedlichen Intensitätsstufen erreicht werden. Dazu gehört weißes Licht mit einer variablen Farbtemperatur von 2700K bis 7000K, das entweder über eine lineare Steuerung oder voreingestellte Makros einfach ausgewählt werden kann. Das Lime-LED-Element erhöht sowohl den CRI als auch die wahrgenommene Helligkeit und füllt Lücken im Farbspektrum.

Die LEDs des LP32IP sind in 8 einzeln ansteuerbaren Abschnitten angeordnet, mit denen sich ansprechende, animierte Muster und Pixelmapping-Effekte erzeugen lassen. Er bietet einen engen nativen Abstrahlwinkel von 10,5 Grad, der mit dem mitgelieferten Diffusionsfilter und dem magnetischen Filterrahmen leicht auf 24,8 Grad erweitert werden kann. Die mitgelieferte robuste Halterung kann entweder direkt auf dem Boden stehen oder mit den integrierten Omega-Klemmen an einer Traverse befestigt werden. Die Halterung verfügt über ein Sure-Lock-System, das in 10-Grad-Abständen einrastet, so dass es extrem einfach ist, mehrere Geräte auf genau denselben Winkel einzustellen.

Mit seiner robusten Ganzmetallkonstruktion und der haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung ist der LP32IP für den Einsatz in professionellen Beleuchtungsumgebungen im Unterhaltungsbereich konzipiert. Er hat die Schutzart IP65, was bedeutet, dass er gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, Schnee, Staub und Sand abgedichtet ist. Dadurch eignet sie sich sowohl für den vorübergehenden Einsatz im Freien als auch für Anwendungen in Innenräumen, bei denen die Leuchte Flüssigkeiten ausgesetzt ist oder mit übermäßigem Staub oder Schmutz in Berührung kommen kann.

Spezifikationen

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



Quelle:

- LED: 32 x 20W RGBL-LEDs (50.000 Std.)
- Abstrahlwinkel: 10,5°, 24,8° mit Frostfilter
- Abstrahlwinkel: 23,7°, 47° mit Frostfilter
- LUX: 157.491 @ 1M, 6.300 @ 5M (voll eingeschaltet); 28.363 @ 1M, 1.135 @ 5M (voll eingeschaltet) mit Frostfilter

Merkmale:

- Schutzart IP65 - schützt vor Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser
- Ganzmetallkonstruktion mit schwarzem Gehäuse
- Inklusive hochbelastbarer Boden-/Montagehalterung mit Omega-Klammer-Empfängern
- Sure-Lock-Verriegelungssystem für die Halterung (verriegelt sicher alle 10°)
- Enthält einen magnetischen, abnehmbaren Filterrahmen zum Hinzufügen eines Diffusionsfilters
- Flimmerfrei für Film und Fernsehen
- Lineare variable Weißtemperaturregelung von 2700K bis 7000K
- Eingebaute Antenne für WiFLY EXR Wireless DMX

Aufbau:

- Anzeige: OLED-Display mit Funktionstasten
- Dateneingang/-ausgang: IP65 Locking 5-pin XLR, DMX In/Out (mit Gummischutzkappen über den Anschlüssen)
- Stromeingang/-ausgang: IP65 Locking Power In/Out (mit Gummischutzabdeckungen über den Anschlüssen)
- Robustes Vollmetallgehäuse: Für den Einsatz im Freien oder auf Tournee gebaut

Steuerung:

- Mehrere DMX-Kanal-Modi
- 8 individuell steuerbare LED-Zonen
- 0-100% Dimmen + sanftes 16-bit Dimmen
- 6 Dimm-Modi
- 4 Dimm-Kurven
- Vom Benutzer einstellbare Dim-Speed-Steuerung
- Steuer-Modus: DMX512, RDM (Ferngesteuerte Geräteverwaltung)
- LED Bildwiederholrate: 900Hz - 25Khz
- WiFLY EXR Wireless DMX eingebaut (2500 ft. / 700M Sichtlinie)

Elektrisch:

- Netzspannung: AC100-240V, 47/63Hz (Multispannung)
- Verkettung von max. 2 Geräten (bei 120 V); max. 6 Geräten (bei 240 V)

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- Leistungsaufnahme: 334W Max

Abmessungen und Gewicht:

- Abmessungen: 13.75 "x 9" x 6.75" / 350x230x170mm
- Gewicht: 24.25 lbs. / 11kg.

Enthaltenes Zubehör:

- Abnehmbarer Frostfilter mit Metallrahmen
- IP65 verriegelbares Stromkabel

Eigenschaften

LED Anzahl	32
LED Leistung	640 Watt
Farbmischung	RGBL
Lampenart	x in 1
Standfüße	✓
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	10.5 °
Master/Slave	x
Musiksteuerung	x
Lüfterlos	x
Flimmerfrei	✓
inkl. Fernbedienung	x
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

