

## DU BIST **ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 29ad1731 Lieferung in 1-5 Tagen\* Momentan nicht testbereit.

Profiler







### **Beschreibung**

Der ADJ Lighting Encore Profile Mini WW ist eine kompakte und vielseitige ellipsenförmige LED-Leuchte für Anwendungen, bei denen es auf die Größe ankommt. Sie nutzt eine leistungsstarke 40W warmweiße LED-Engine mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 50.000 Stunden und einer Farbtemperatur von 3000K. Ihr Licht wird durch eine präzisionsgefertigte Optik fokussiert, um eine kristallklare Lichtleistung von 900 Lumen mit einem gleichmäßigen Lichtfeld und einem extrem hohen CRI von >98 zu liefern.

Es sind zwei kompatible Linsen erhältlich (separat erhältlich), mit denen der Scheinwerfer je nach dem gewünschten Abstrahlwinkel angepasst werden kann. Beide Linsen bieten einen manuellen Zoom, wobei die EP Mini Lens 1530 Option einen variablen Abstrahlwinkel  $von 15^{\circ} - 30^{\circ} \, und \, die \, EP \, Mini \, Lens \, 2550 \, Version \, einen \, breiteren \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Scheinwerfer \, kann \, auch \, für \, die \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ} - 50^{\circ} \, bietet. \, Der \, Abstrahlwinkel \, von \, 25^{\circ$ Projektion von GOBO-Mustern verwendet werden und wird mit einem Halter für GOBOs der Standardgröße "E" geliefert (GOBOs sind separat erhältlich).

Der Encore Profile Mini WW bietet digitales Dimmen mit variablen Kurven und einer Auswahl an Dimmmodi sowie variablem Stroboskoplicht. Darüber hinaus unterstützt er einstellbare Bildwiederholraten, so dass bei Filmanwendungen ein Flimmern vermieden werden kann. Ein praktisches OLED-Menü-Display auf der Rückseite bietet Zugang zu einer intuitiven Menüschnittstelle für die DMX-Adressierung und die Konfiguration der einstellbaren Betriebsparameter des Geräts, und es wird mit einer Aufhängevorrichtung mit variablem Winkel geliefert, die mit zwei großen, mit dem Rändel angezogenen Schrauben sicher befestigt wird.

Spezifikationen

Quelle:

• 40W warmweißes LED-Licht

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99











• 50.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer\* \*Die LED-Lebensdauer kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Umgebungsbedingungen, Strom/Spannung, Nutzungsmuster (Ein-Aus-Zyklen), Steuerung und Dimmung.

### Photometrische Daten:

- >98CRI 900 Gesamtlichtstärke
- 3000K Farbtemperatur

### Effekte:

- Elektronisches Stroboskop und Dimmen
- Variable Dimmkurven und Dimmmodi

### Gobos:

- Unterstützt "E" Größe
- GOBO-Halterung ist enthalten
- GOBOs sind separat erhältlich

### Steuerung:

- (3) DMX-Kanal-Modi (1/3/4)
- Einstellbare Bildwiederholfrequenz (900-1500, 25.000 Hz)
- 4-Tasten-Bedienfeld
- OLED-Menü-Anzeige
- RDM (Ferngesteuerte Geräteverwaltung)

### Anschlüsse:

- Verriegelbarer 5-poliger XLR-Anschluss (Eingang/Ausgang)
- Verriegelbarer Stromanschluss (Eingang/Ausgang)

### Abmessungen und Gewicht:

• Länge: 153 mm (ohne Objektiv)

 Breite: 144mm • Höhe: 273 mm • Gewicht: 1,65 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









# DU BIST ROCKTASTISCH

### Elektrisch & thermisch:

- Konvektionsgekühlt
- AC 100-240V 50/60Hz
- 45.7W Max. Leistungsaufnahme @ 230V
- Leistungsverknüpfung: 53pcs Max @230V
- Minimale und maximale Umgebungstemperaturen: -10° bis 45°C

### Zulassungen & Bewertungen:

• CE | cETLus (in Vorbereitung) | IP20

### Enthaltene Artikel:

• (1) Stromkabel mit Verriegelung

### Zubehör:

- EP-Miniobjektiv 1530 (15° 30° manuelles Zoomobjektiv)
- EP-Mini-Objektiv 2550 (25° 50° manuelles Zoomobjektiv)

## **Eigenschaften**

LED Leistung	40 Watt
Farbmischung	WW
Lampenart	x in 1
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Lüfterlos	<b>~</b>
Flimmerfrei	×
Zoom	Nein
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

### **Galerie**

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









# DU BIST ROCKTASTISCH













Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt·ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





