

DU BIST **ROCKTASTISCH**

Artikelnummer: 29ad1774 Lieferung in 1-5 Tagen* Momentan nicht testbereit.

Line Array







Beschreibung

Die Imperio Pro Serie baut auf dem Erfolg der ursprünglichen Imperio Serie von Avante Audio auf. Das Imperio Pro ist ein leichtes, kompaktes, aktives Line-Array-System mit hoher Ausgangsleistung, das vollständig mit Neodym-Komponenten ausgestattet ist und für eine sehr schnelle Bereitstellung und Vielseitigkeit konzipiert wurde: Zwei 5-Zoll-Low-Mid-Wandler und sechs 1,75-Zoll-IDVAT-HF-Treiber (Inverted Dome Vertical Array Technology). Jedes Array-Modul wird von einem 440 W RMS (1700 W Peak) Class-D-Leistungsverstärker mit PFC-Schaltnetzteil angetrieben.

Zu den Merkmalen von Imperio Pro gehören: 32-Bit-DSP mit fortschrittlicher FIR-Digitalfiltertechnologie. Zu den Reglern gehören wählbarer DSP und Eingangsempfindlichkeit. Das Rigging bietet sieben Splay-Winkel: 0, 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Grad. Die Imperio Pro Boxen können als geflogenes Array mit dem Sub auf der Oberseite oder als Groundstacking auf Subs konfiguriert werden.

Das Imperio Pro Zubehör umfasst: Imperio Flybar LG (Code: 1163900015), Imperio Flybar Small (Code: 1163900014), Imperio Pole (Code: 1163900016) und Link-pin 4 (Code: 1163900013), Imperio Pro T-Adapter (Code: 1163900034).

VERSTÄRKER:

- 440 W RMS, 1700 W Peak Klasse-D-Verstärkermodul
- Schaltbares Leistungsdesign
- LED-Leistungs-/Signal-/Clip-Anzeige
- 32-Bit-DSP mit FIR-Digitalfiltern
- Wählbare Systemkonfigurationen
- Eingang: 1x XLR und verriegelbarer Stromanschluss
- Ausgang: 1x XLR und verriegelbarer Stromanschluss
- Verstärkung: Wählbare Eingangsempfindlichkeit

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU











• Eingangsspannung: 100-240V ~ 50/60Hz

LAUTSPRECHER:

- 2x 5,0" Neodym-Tiefmitteltöner.
- 6x 1,75" IDVAT HF Neodym-Treiber (Inverted Dome Vertical Array Technology)
- Typ: 2-Wege Aktiv Geschlossenes Design
- Frequenzgang: 100Hz 20KHz
- Max Output SPL: 128dB (einzelne Box gemessen auf Achse @1m)
- Wählbare Eingangsempfindlichkeit: -3dB, OdB, 3dB, 6dB
- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Kühlergrill: Pulverbeschichteter Stahl
- Neigungswinkel: 0, 2, 4, 6, 8, 10, & 12-Grad
- Integrierte Aufhängung: Ja
- Horizontaler Abstrahlwinkel: 100⊠
- Abmessungen (HxBxT): 324x184,8x224mm
- Gewicht: 5,6 kg.

Eigenschaften

Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie









Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





