




DU BIST ROCKTASTISCH

ADJ Jolt Bar FXIP

Artikelnummer: 29ad2040

899 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Die ADJ Jolt Bar FXIP verfügt über einen zentralen Streifen mit 112 kaltweißen 5-Watt-SMD-LEDs, der auf beiden Seiten von insgesamt 448 0,5-Watt- RGB-Farbmisch-SMD-LEDs umgeben ist. Dadurch kann dieselbe Vorrichtung sowohl intensives weißes Stroboskoplicht als auch farbige Washes und Stroboskopeffekte erzeugen. Beide LED-Typen sind in unabhängig steuerbare Zonen (16 weiße und 32 farbige) gruppiert, was bedeutet, dass die Einheit auch zum Erzeugen von Stroboskop-Lauflichtern und anderen „Eye-Candy“-Effekten verwendet werden kann.

Aufbauend auf dem Erfolg der ursprünglichen Jolt Bar FX bietet die Jolt Bar FXIP Upgrades, mit denen Lichtdesigner ihren Lichtshows ein neues Maß an Kreativität verleihen können. Das Gerät ist IP65-zertifiziert und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich vorübergehend verwendet werden. In jedes Gerät ist das proprietäre drahtlose Aria X2-DMX von ADJ integriert (auch kompatibel mit dem drahtlosen WiFLY EXR-DMX von ADJ), wodurch die Datenverteilung drahtlos erfolgen kann. Das Gerät wird mit einer Frostlinse geliefert, die sich einfach an der Vorderseite des Geräts anbringen lässt, um sein Aussehen und seine Leistung zu ändern. Das Frost verwischt die Pixelpunkte und bietet Designern eine weitere kreative Möglichkeit, den Effekt von Projekt zu Projekt zu ändern. Außerdem wird jedes Gerät mit einer Verbindungsplatte geliefert, mit der mehrere Einheiten nahtlos miteinander verbunden werden können.

Mit einem breiten Abstrahlwinkel von 117 Grad und einer enormen Lichtleistung eignet sich die Jolt Bar FXIP ideal für große Konzert- und Festivalbühnen sowie Tanzveranstaltungen und Großproduktionen. Sie wird mit einem Paar vielseitiger, um 180 Grad verstellbarer Aufhängebügel geliefert, die auch als Bodenständer verwendet werden können, und ist so konzipiert, dass mehrere Einheiten nebeneinander positioniert werden können, um kontinuierliche Zonenverfolgungseffekte zu erzeugen. Für Stroboskopeffekte bietet die Einheit eine variable Geschwindigkeit zwischen 0,35 Hz und 25 Hz und ihre LED-Bildwiederholrate kann auch zwischen 900 und 25 kHz eingestellt werden.

Das Gerät bietet eine Auswahl von 13 verschiedenen DMX-Modi (6, 9, 13, 16, 18, 32, 32A, 38, 43, 64, 78, 112 und 126 Kanäle) und bietet damit Flexibilität je nach erforderlichem Steuerungsniveau und der Anzahl der verfügbaren Kanäle. Um eine schnelle und auffällige Programmierung zu ermöglichen, verfügt das Gerät außerdem über 25 integrierte RGB-LED-Programmakkros und 9 integrierte weiße LED-Programmakkros. Ein intuitives LCD-Menüdisplay mit 4 Touch-Tasten auf der Rückseite des Geräts erleichtert die DMX-Adressierung sowie die Konfiguration der verschiedenen Betriebsmodi.

Mit einer Länge von 1 m ist das Gerät auch in seinen anderen Abmessungen (107,5 mm und 106,5 mm) kompakt. Es hat eine robuste Metallkonstruktion, wurde jedoch sorgfältig konstruiert, um sein Gewicht auf ein Minimum (9,3 kg) zu reduzieren, was es ideal für Konzerttourneen und Eventproduktionen macht. Es ist mit verriegelbaren IP65-Außenstromein- und -ausgangsbuchsen ausgestattet, sodass mehrere Geräte an eine einzige Steckdose angeschlossen werden können. Diese befinden sich auf beiden Seiten des Geräts – zusammen mit den IP65-Außenstromein- und -ausgangsbuchsen für 5-polige DMX-Ein- und -Ausgangsbuchsen –, um eine bequeme Einrichtung und saubere Kabelführung zu ermöglichen.

Quelle:

- 448 x 0,5-Watt-RGB-SMD-LEDs + 112 x 5-Watt-Kaltweiß-SMD-LEDs
- 78° Abstrahlwinkel
- 117° Sichtfeldwinkel
- Farb-LEDs: Rot: 620–630 nm; Grün: 515–525 nm; Blau: 460–470 nm
- Kaltweiße LEDs: 6900–7400 K
- Ca. 12547 lm
- CRI: 89
- 50.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer

Merkmale:

- 32 x RGB-LED-Zonen
- 16 x Kaltweiß-LED-Zonen

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- 25 integrierte RGB-LED-Programmakkros
- 9 integrierte kaltweiße LED-Programmakkros
- 180-Grad-Montagehalterungssystem
- IP65-zertifiziert (für den vorübergehenden Einsatz im Freien)
- Aria X2 Wireless DMX integriert
- Frostlinsenanordnung (um Pixelpunkte zu verwischen)
- Inklusive Endkappen-Verriegelungsmechanismus und Verbindungsplatte (für nahtlose Vorrichtungsverbindung)

Kontrolle:

- Steuerprotokolle: DMX, Aria X2 und RDM
- 13 DMX-Kanalmodi: 6, 9, 13, 16, 18, 32, 32A 38, 43, 64, 78, 112 und 126
- Dimmmodi: 6 Voreinstellungen (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne 2)
- Dimmkurven: 4 Voreinstellungen (Linear, Square Law, Inv Square Law und S-Kurve)
- 0-100 % sanftes Dimmen
- Stroboskop-, Verschluss- und Impulssteuerung
- Maximale Stroboskoprate: 25 Hz; Minimale Stroboskoprate: 0,35 Hz
- Bildwiederholfrequenz: 900 Hz – 25 kHz
- Mit kabelgebundenem digitalem Kommunikationsnetzwerk
- Anzeige: OLED-Menü (mit 4 Touch-Tasten)

Verbindungen:

- Daten: IP65-zertifizierter 5-poliger DMX-Ein-/Ausgang mit Verriegelung
- Stromversorgung: IP65-zertifizierte Ein-/Ausgangsbuchsen mit Verriegelung

Elektrisch:

- 100–240 V, 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung)
- Maximaler Stromverbrauch: 214 W bei 120 V; 208 W bei 230 V
- Max. Stromversorgung: 6 Stück bei 120 V; 12 Stück bei 230 V
- Sicherung geschützt: T5A/250V Glassicherung (5*20MM)

Abmessungen & Gewicht:

- Länge: 137,5 mm
- Breite: 1000 mm
- Höhe: 106,5 mm
- Gewicht: 9,3 kg

Was ist inbegriffen:

- 1x IP65 verriegelbares Stromkabel
- 1x Frostfilter
- 2x Omega-Empfängerhalterungen (Omega-Klemmen separat erhältlich)

Optionales Zubehör:

- 108 mm Omega-Halterung
- Rauchglasfilter
- 60x1° Strahlformfilter
- 1x60° Strahlformfilter

Zulassungen / Bewertungen:

- CE
- cETLus (ausstehend)
- IP65

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Eigenschaften

LED Anzahl	560
Farbmischung	RGB/CW
Lampenart	SMD
Standfüße	☒
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	78 °
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	<p>Hersteller: ADJ Products, LLC 6122 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040 Kontakt: info@adj.com</p> <p>Verantwortlicher: ADJ Europe Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands Kontakt: info@adj.eu</p>

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALA2333