



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 29ad2041


 Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit.



ADJ Jolt Panel
FXIP

869,90 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

 Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **843,80 €**.

 **30 Tage** Rückgaberecht.



Beschreibung

Das Jolt Panel FXIP von ADJ Lighting ist ein innovatives, vielseitig einsetzbares Stroboskop-/Wash-/Eye-Candy-Gerät. Es ist mit 800 x 0,5-Watt-RGB-SMD-LEDs für farbige Stroboskop-, Wash- und Eye-Candy-Effekte sowie 48 x 5-Watt-SMD-LEDs in der Mitte des Geräts ausgestattet, die den traditionellen Look eines Stroboskops erzeugen. Beide LED-Typen sind in unabhängig steuerbare Zonen (6 weiße und 40 farbige) gruppiert, wodurch auffällige, animierte Verfolgungsmuster erstellt werden können. Die enorme Lichtleistung des Jolt Panel FXIP ist speziell für große Bühnen, Nachtclubs, Live-Events und Tourneen konzipiert.

Aufbauend auf dem Erfolg des ursprünglichen Jolt Panel FX bietet das neue Jolt Panel FXIP Upgrades, die Lichtdesignern helfen, ihren Lichtshows ein neues Maß an Kreativität zu verleihen. Das Gerät ist IP65-zertifiziert und kann vorübergehend im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden. In jedes Gerät ist das proprietäre drahtlose Aria X2-DMX von ADJ integriert (es ist auch mit dem drahtlosen WiFLY EXR-DMX von ADJ kompatibel), wodurch die Datenverteilung drahtlos erfolgen kann. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich ein Kanalsystem, mit dem sich Lichtformungsfilter einfach und bequem an das Gerät anbringen lassen. Diese Filter verwischen die Pixelpunkte und bieten Designern eine weitere kreative Möglichkeit, den Effekt von Projekt zu Projekt zu ändern.

Das Jolt Panel FXIP bietet Benutzern eine einfache Möglichkeit, die integrierten Funktionen über ein LCD-Display mit einem 4-Tasten-Menüsystem zu navigieren. Über das Display können Benutzer Dimmmodi, Dimmgeschwindigkeit, Programme, Farbmakros, LED-Bildwiederholrate und Gammaeinstellungen ändern sowie die DMX-Adresse und Kanalmodi einstellen. Die Rückseite verfügt über bequem angeordnete 5-polige DMX-Ein-/Ausgänge mit Schutzklasse IP65 sowie verriegelbare Ein-/Ausgänge mit Schutzklasse IP65 für die Reihenschaltung der Stromversorgung.

Volksbank Rhein Ahr Eifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

Lichtquelle:

- 800 x 0,5-Watt-RGB-SMD-LEDs + 48 x 5-Watt-Kaltweiß-SMD-LEDs
- 73° Abstrahlwinkel
- 111° Sichtfeldwinkel
- Temperatur der Farb-LEDs: Rot: 620–630 nm; Grün: 515–525 nm; Blau: 460–470 nm. / Kaltweiße LED: Farbtemperatur 6900–7400 K
- CRI: 93
- Max. 20900 lm
- 50.000 Stunden durchschnittliche LED-Lebensdauer

Merkmale:

- 40 x RGB-LED-Zonen
- 6 x Kaltweiß-LED-Zonen
- 25 integrierte RGB-LED-Programmakkros
- 9 integrierte kaltweiße LED-Programmakkros
- IP65-zertifiziert für den vorübergehenden Einsatz im Außen- und Innenbereich
- Aria X2 Wireless DMX integriert
- Kanal für Lichtformungsfilter (zum Verwischen von Pixelpunkten)
- Endkappen-Verriegelungsmechanismus und Verbindungsplatte (für nahtlose Vorrichtungsverbindung)
- Integrierte Löcher zum Anbringen einer Omega-Halterung (separat erhältlich)

Kontrolle:

- Steuerungsprotokolle: DMX, Aria X2 und RDM
- 10 DMX-Kanalmodi: 6, 9, 13, 18, 36, 41, 51, 81, 126 und 141 Kanalmodi
- Dimmmodi: 6 Voreinstellungen (Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater und Bühne 2)
- Dimmkurven: 4 Voreinstellungen (Linear, Square Law, Inv Square Law und S-Kurve)
- 0-100 % sanftes Dimmen
- Stroboskop-, Verschluss- und Impulssteuerung
- Maximale Stroboskoprate: 20 Hz; minimale Stroboskoprate: 1 Hz.
- Bildwiederholrate: 900 Hz – 25 kHz.
- Display: OLED-Display mit 4-Tasten-Touch-Menü

Anschlüsse:

- Daten: IP65-zertifizierter 5-poliger DMX-Ein-/Ausgang für den Außenbereich mit Verriegelung
- Stromversorgung: IP65-zertifizierter verriegelbarer Stromein-/Ausgang für den Außenbereich

Elektrisch:

- 100–240 V, 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung)
- Maximaler Stromverbrauch: 208 W bei 230 V
- Max. Stromanschluss: 12 Stück bei 230 V
- Sicherung geschützt: T5A/250V Glassicherung (5*20MM)

Abmessungen/Gewicht:

- Länge: 153,8 mm

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Breite: 417 mm
- Höhe: 263,5 mm
- Gewicht: 6,2 kg

Was ist inbegriffen:

- 1x IP65-zertifiziertes, 1,83 m langes Stromkabel mit Power Lock
- Diffusionsfilter

Optionales Zubehör:

- 180 mm Omega-Halterung
- Schwarzer getönter Filter
- 60x1° Strahlformfilter
- 1x60° Strahlformfilter

Eigenschaften

Farbmischung	RGB
Lampenart	SMD
Standfüße	×
Fernbedienung	×
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP20
Abstrahlwinkel	73°
DMX-Ansteuerbar	✓
Max Blitzrate	20 Hz
Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

