ADJ Wifi Net 2

Artikelnummer: 29ad2060

219 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

WiFi NET 2 lässt sich nahtlos in jede Standarddatenquelle integrieren, die in der professionellen Beleuchtungsbranche häufig verwendet wird, einschließlich Art-Net oder sACN, von einem Computer, iPad, Tablet oder einer DMX-Lichtkonsole. Durch die mühelose Konvertierung und Dekodierung aller Art-Net- und sACN-Signale gewährleistet WiFi NET 2 Kompatibilität und Vielseitigkeit und liefert DMX 512-Signale über zwei dedizierte DMX-Ausgänge.

Mit Unterstützung für Unicast, Broadcast, feste IP und DHCP-Konfiguration auf UDP bietet WiFi NET 2 flexible Netzwerkoptionen, die Ihren spezifischen Einrichtungsanforderungen entsprechen. Die Konfiguration erfolgt einfach und bequem über jeden Webbrowser und ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung zur Optimierung Ihrer Lichtsteuerung.

Die Konfiguration von WiFi NET 2 ist über Ethernet mit jedem Standard-Webbrowser ein Kinderspiel, unabhängig davon, ob Sie ein Windows- oder ein macOS-Gerät verwenden.

Ob Ethernet-LAN ⊠⊠oder WLAN – genießen Sie schnelle und mühelose Kommunikation in Ihrem lokalen Netzwerk mit Unterstützung für DHCP oder statische IP-Adressierung. Und dank des praktischen integrierten 2,4G-WLANs und der Power-over-Ethernet-Funktion (PoE) ist die Konnektivität nahtlos und Sie sind immer verbunden.

WiFi NET 2 dient als Ihr Art-Net- und sACN-zu-DMX-KNOTEN und übernimmt mühelos die Dekodierung, Konvertierung und Knotenfunktionalität mit Kompatibilität zu allen Datenquellen.

Ausgestattet mit zwei DMX-Universen-Ausgängen und einer robusten Bauweise mit zwei DMX-Ausgangsanschlüssen, alles untergebracht in einem schlanken Gehäuse, ist WiFi NET 2 nicht nur leistungsstark, sondern auch so konstruiert, dass es den Belastungen des professionellen Einsatzes standhält.

Merkmale:
ArtNet / sACN /DMX, 2-Port-Knoten
2,4G WLAN
Stromversorgung über Netzspannung oder PoE
DHCP oder statische IP-Adresse
Konfigurierbar über das Gerätemenü oder den Webbrowser

Protokolle:
DMX512
Artnet
sACN

Physisch:
M10 Gewinde für Klemme / Takelage
Sicherheitsöse
1x RJ45-Eingang für den Innenbereich
2x 5-poliger XLR-Eingang/Ausgang

Abmessungen & Gewicht:
Länge: 88,50 mm
Breite: 128,55 mm
Höhe: 62,5 mm
Gewicht: 0,56 kg

Leistung:
9VDC und POE
PoE 802.3af
Wechselstromversorgung: DC 9 V – 12 V, 300 mA, min.
POE-Leistung: ?
Stromverbrauch: 2 W bei 230 V

Thermal:
Umgebungstemperatur im Betrieb: -20 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit: <75%
Lagertemperatur: 25°C

Zertifizierungen und IP-Schutzart:
cETLus (ausstehend)
IP20

Mitgeliefertes Zubehör:
9V Netzteil

Eigenschaften

Hersteller	American DJ
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Hersteller: ADJ Products, LLC 6122 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040 Kontakt: info@adj.com Verantwortlicher: ADJ Europe Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands Kontakt: info@adj.eu

Galerie