Cameo CL 200 G2

Artikelnummer: **25CA388**

321,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ɔntakt@musikhaus-mueller.de

Spot mit weißer 200 W COB-LED und veränderbarer Farbtemperatur

Beschreibung

Der Cameo CL 200 G2 ist ein leistungsstarker Spot mit einer 200 Watt starken weißen COB-LED, deren Farbtemperatur von 3.200 K bis 7.800 K variabel ist. Er besitzt einen 25° Abstrahlwinkel und hohe Lichtintensität von 32.000 Lux bei 1 m Entfernung.

Die Wiederholrate von 17.500 Hz erzielt eine absolut flackerfreie Performance, dadurch ist der Scheinwerfer perfekt für den Einsatz bei Film und Fernsehen geeignet.

Der CL 200 G2 lässt sich in 6 DMX-Modi steuern und verfügt neben einem Master-Dimmer über eine schnelle Stroboskop-Funktion mit regelbarer Geschwindigkeit von 1 - 30 Hz. Er kann zudem als Master, Slave oder Standalone eingesetzt werden. Der Spot hat ein robustes Metallgehäuse mit temperaturgesteuertem Lüfter und ein Display mit 4 Knöpfen zur bequemen Konfiguration. 3-polige DMX-Ein- und Ausgänge sowie blaue und graue Power Twist-Netzbuchsen erlauben ein problemlosen Hintereinanderschalten. Der Cameo CL 200 G2 kann an allen Netzspannungen von 100 - 240 V betrieben werden und wird mit einer Torblende zum Begrenzen des Lichtkegels geliefert.

- Spotlight mit weißer 200 W COB-LED
- Weißtemperatur veränderbar von 3.200 - 7.800 K
- 12.000 lm Lichtstrom, 32.000 lx @ 1 m
- Flackerfrei, ideal zum Einsatz bei Film und Fernsehen
- DMX-Steuerung und Betrieb als Master/Slave und Standalone
- Schnelle 30 Hz Strobe-Funktion
- LCD-Display mit 4 Tasten zur leichten Konfiguration
- Für problemloses Hintereinanderschalten ausgestattet

Spezifikationen

- Farbspektrum weiß
- LED Anzahl 1
- LED Typ 200 W
- Wiederholrate 17500 Hz
- Abstrahlwinkel 25 °
- DMX Eingang XLR 3-Pol male
- DMX Ausgang XLR 3-Pol female
- Protokolle USITT DMX-512
- DMX Modus 1-Kanal, 2-Kanal 1, 2-Kanal 2, 4-Kanal, 5-Kanal, 9-Kanal
- DMX Funktionen Master Dimmer, Strobe
- Wireless DMX Nein
- Flash Rate Strobe 1 - 30 Hz
- Standalone Modi Master / Slave Modus, Sound Control
- Bedienelemente Enter, Mode, Value Down, Value Up
- Anzeigeelemente LC-Display
- Stromversorgung 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 200 W
- Stromversorgungsanschluss blue Power Twist male
- Stromdurchführungsanschluss grey Power Twist female
- Gehäusematerial Metall
- Gehäusefarbe schwarz
- IP Schutzklasse IP20
- Kühlung temperaturgesteuerter Lüfter
- Beleuchtungsstärke 32000 lx @ 1 m
- Lichtstrom 12000 lm