

Cameo Flat Pro Flood IP65 Tri

Artikelnummer: 25CA400

359,00 €



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

Outdoor Fluter

Beschreibung

Der Cameo FLOOD IP65 TRI ist ein konvektionsgekühlter LED-Fluter aus der kompakten FLAT PRO-Serie, der für den Außeneinsatz konstruiert und mit Schutzgrad IP65 eingestuft ist. Eine 60 Watt starke Tri-Color-LED in COB-Technik liefert strahlende, natürliche RGB-Farbmischungen mit 120° Abstrahlwinkel, und die Wiederholrate von 3.000 Hz erzielt ein flackerfreies Leuchten. Das stabile schwarze Metallgehäuse des FLAT PRO Flood Light ist mit verschraubbaren DMX- und Netzanschlüssen ausgestattet, ein hinterleuchtetes Display mit vier Funktionstasten sorgt für einfache Bedienung. Der Fluter kann in den vier DMX-Modi 2-Kanal, 3-Kanal 1, 3-Kanal 2, 6-Kanal und als Master, Slave oder Standalone betrieben werden, eine Zugriffssperre verhindert die unbefugte Änderung der Einstellungen. Der Universal-Montagebügel des Cameo FLOOD IP65 TRI bietet vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.

- Outdoor Fluter
- 1 x 60W TRI-Color COB-LED
- Mit Schutzart IP65 für den Einsatz im Freien eingestuft
- Flackerfreie Funktion
- Betrieb über DMX, als Master, Slave oder Standalone
- Einfache Bedienung über vier Tasten und LC-Display
- Zugriffssperre gegen unbefugte Änderung der Menüeinstellungen
- Robustes, besonders kompaktes Metallgehäuse
- Verschraubbare DMX- und Netzanschlüsse
- Universeller Montagebügel
- Begrenzer mit 4 Flügeln als Zubehör

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

Spezifikationen

- LED PAR Scheinwerfer
- Typ: Outdoor
- Farbspektrum: RGB
- LED Anzahl: 1
- LED Typ: 60 W COB TRI LED
- Wiederholrate: 3000 Hz
- Abstrahlwinkel: 120 °
- DMX Eingang: 3-Pol Spezialstecker, verschraubbar
- DMX Ausgang: 3-Pol Spezialstecker, verschraubbar
- DMX Modus: 2-Kanal, 3-Kanal 1, 3-Kanal 2, 6-Kanal
- DMX Funktionen: Colour Fade, Colour Jump, Colour Macro, Master Dimmer, RGB, Strobe
- Standalone Modi: Auto Run, Colour Fade, Colour Jump, Colour Macro, Master / Slave
- Modus, Static Colour: Bedienelemente: Enter, Mode, Value Down, Value Up
- Anzeigeelemente: hinterleuchtetes LC-Display
- Stromversorgung: 110 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 75 W
- Stromversorgungsanschluss: 3-Pol Spezialstecker, verschraubbar
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäusefarbe: schwarz
- IP Schutzklasse: 65
- Kühlung: Konvektion
- Beleuchtungsstärke: 830lx @ 1m

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU