Cameo TS 60 W RGBW WH

Artikelnummer: **25CA438**

349,00 €

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Theater-Spot mit Plankonvexlinse und 60W RGBW-LED in weißem Gehäuse

Beschreibung

Der Cameo TS 60 W RGBW WH ist ein vielseitiger Theater-Spot mit Plankonvexlinse und manuellem Zoom, das erlaubt, den Abstrahlwinkel seines gleichmäßigen, weich umrandeten Lichtstrahls stufenlos von 9° auf weite 41° zu verstellen. Die 60 Watt starke RGBW-LED des RDM-fähigen Scheinwerfers erzielt eine hohe Lichtstärke von 19.800 Lux bei 1 m Entfernung.

Zu den DMX-Funktionen des Spots gehören ein schnelles Strobe, das sich von 1 - 20 Hz einstellen lässt, und verschiedene Dimmerkurven. Klangsteuerung und die integrierten automatisierten Programme ermöglichen den Einsatz als Standalone, die Wiederholrate von 3.600 Hz sichert einen flackerfreien Betrieb. Der TS 60 RGBW WH besitzt ein robustes Metallgehäuse mit effizienter Konvektionskühlung, ein Display mit 4 Knöpfen zur bequemen Konfiguration, 3-polige DMX-Anschlüsse und IEC-Netzbuchse. Zum Lieferumfang gehören eine drehbare Torblende zum Begrenzen des Lichtkegels und ein Farbfilterrahmen.

- Leistungsstarke 60W RGBW COB LED
- Plankonvexlinse
- Stufenloser manueller Zoom für 9° - 41° Abstrahlwinkel
- RDM-fähig
- 19.800 Lux @ 1 m
- Flackerfreie Projektion
- Robustes Metallgehäuse
- Inklusive drehbarem Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen

Spezifikationen

- Produktart LED PAR Scheinwerfer
- Typ indoor
- Farbspektrum RGBW
- LED Anzahl 1
- Farbtemperatur 3600 K, 3600000 K
- LED Typ 60 W
- Wiederholrate 3600 Hz
- Abstrahlwinkel (Beam) 9° - 41° / (Field) 16° - 49 °
- DMX Eingang XLR 3-Pol male
- DMX Ausgang XLR 3-Pol female
- Protokolle USITT DMX 512 Protokoll
- DMX Modus 5-Kanal
- DMX Funktionen Colour Macro, CTO, Dimmer, RGBW, Strobe
- Wireless DMX Nein
- Flash Rate Strobe 1 - 20 Hz
- Standalone Modi Auto-Programme, Slave Mode, Sound Control, Static
- Bedienelemente Down, Enter, Mode, Up
- Anzeigeelemente LC-Display
- Leistungsaufnahme 65 W
- Stromversorgungsanschluss Netzkabel mit Schutzkontaktstecker (Typ E / CEE 7/7)
- Gehäusematerial Metall Druckguss
- Gehäusefarbe weiß
- Kühlung temperaturgesteuerter Lüfter
- Betriebstemperatur 0 - 40 °C
- Beleuchtungsstärke 19800lx @ 1m
- Lichtstrom 910 lm
- Breite 145 mm
- Höhe 205 mm
- Tiefe 240 mm
- Gewicht 3,6 kg
- Zubehör (im Lieferumfang) Flügeltor