Chauvet DJ SlimPAR H6 ILS

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ɔntakt@musikhaus-mueller.de

Artikelnummer: **25ch067**

197,00 €

Hex-LED-PAR Scheinwerfer

Beschreibung

SlimPAR H6 ILS ist ein flacher LED-PAR Scheinwerfer mit 6-in-1-LED-Technologie (RGBAW+UV), mit der Sie ein breites Farbspektrum erzeugen und natürlich wirkende Farbtemperaturen erzielen können. Der SlimPAR H6 ILS ist mit dem hochmodernen Integrated Lighting System (ILS) kompatibel, das die Erstellung von koordinierten Lichtshows über verschiedene Leuchtentypen hinweg erleichtert. Mit diesem leistungsstarken Par können Sie mithilfe der integrierten LED-Anzeige individuelle Farben erstellen und mit den integrierten Dimmkurven ein sanftes LED-Fading erzielen. Der SlimPAR H6 ILS ist flimmerfrei und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz auf der Kamera. Weitere Steuerungsoptionen sind D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung und DMX-, Master/Slave- sowie Sound-Active-Modi- Zudem lässt sich die SlimPAR H6 ILS mit der optionalen Fernbedienung IRC-6 steuern.

- flache LED PAR mit 6-in-1 LED Technologie (RGBAW+UV)
- ILS kompatibel für die Benutzung im ILS Ecosystem
- D-Fi USB kompatibel für wireless Master/Slave oder DMX-Steuerung
- Erzeugt ein breites Farbspektrum und natürlich wirkende Farbtemperaturen mit der 6-in-1
- LED Technologie
- Point-and-Shoot-Betrieb von statischen Farben und automatisierten Programmen mit der
- optionalen IRC-6-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Powerlink: Sparen Sie Zeit beim Verlegen von Kabeln indem Sie mehrere Einheiten
- miteinander verbinden
- Mehrere Steuerungsoptionen umfassen DMX-, Master/Slave- und Sound-Active-Modi
- Erstellen mithilfe des integrierten LED-Displays benutzerdefinierte Farben
- sanftes LED-Fading mit integrierten Dimmkurven
- Flimmerfreier Betrieb, geeignet für den Einsatz bei Filmen und Theater

Technische Daten

- DMX-Kanäle: 6, 8 oder 12
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Lichtquelle: 6 LEDs (hex-color RGBAW+UV) 8 W (1.1A), 50,000 Stunden Laufzeit
- Strobe-Rate: 0 bis 30 Hz
- Abstrahlwinkel: 25°
- Feldwinkel: 43°
- Beleuchtungsstärke: 1,891 lux @ 2 m
- Power Linking: 14 units @ 120 V; 24 units @ 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Leistung und Strom: 41 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz, 41 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 2.6 lbs (1.2 kg)
- Größe: 192 x 84 x 225 mm
- Zulassungen: CE, UKCA, RoHS
- Optionale Controller: IRC6, D-Fi USB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bracket Mounting Hole: 13 mm