Defender ULTRA L 2

Artikelnummer: **13DE436**

315,00 €



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
ontakt@musikhaus-mueller.de

Kabelbrücke 2 + 4 Kanäle

Beschreibung

Defender® Ultra L 2 - Schwerlastbrücken wurden für anspruchsvollste Einsätze entwickelt und verfügen über zwei extragroße Kabelkanäle à 108 x 110 mm plus vier Kanäle mit 25 mm Durchmesser sowie integrierte Verbindungszapfen zur einfachen Kopplung mehrerer Elemente. Die Belastbarkeit beträgt 5 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm. Damit sind Ultra L 2 -Kabelbrücken die ideale Lösung für Schwerlastverkehr, Baustellen, Lagerhallen, Messen, Karnevals- und Musikveranstaltungen und andere Einsätze mit besonders starker Beanspruchung. Sie sind zur Straßenmontage mit vier Befestigungslöchern ausgestattet.

- Schwerlast-Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem Polyurethan für anspruchsvolle Einsatzbereiche
- Rutschfester gelber Polyurethan-Deckel mit hoher Warnwirkung und sicherer Verriegelung
- Patentiertes selbstreinigendes Deckel-Scharnier
- 6 Kanäle: 2 Kanäle 108 x 110 mm und 4 Kanäle mit je 25 mm Durchmesser
- Zwei Kanäle für A-Saugschläuche und Multipin-Kupplungen geeignet
- Belastbarkeit ca. 5 t / 20 x 20 cm
- Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
- Beständig gegen Öl, Säure, Lösungsmittel und Benzin
- Maße 70 x 76,6 x 12 cm
- Gewicht 28,295 kg
- Zuverlässiger Kabel-, Schlauch- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz
- 4 Befestigungslöcher mit 10 mm Ø für die Straßenmontage

Spezifikationen

- 6-Kanäle
- Länge 705 mm
- Breite 765 mm
- Höhe 120 mm
- Anzahl Kanäle 6
- Breite Kanal 1 25 mm
- Höhe Kanal 1 25 mm
- Breite Kanal 2 25 mm
- Höhe Kanal 2 25 mm
- Breite Kanal 3 108 mm
- Höhe Kanal 3 110 mm
- Breite Kanal 4 108 mm
- Höhe Kanal 4 110 mm
- Breite Kanal 5 25 mm
- Höhe Kanal 5 25 mm
- Breite Kanal 6 25 mm
- Höhe Kanal 6 25 mm
- Material Polyurethan
- Belastbarkeit Ca. 5 t bei einer Fläche von 20 x 20 cm
- Chemikalienresistenz Benzinbeständig, Ölbeständig, Säurebeständig
- Härtebereich 88 ± 4 Shore
- Flammschutzklasse B2
- Temperaturbereich -30 - 60 °C
- Gewicht 27,4 kg
- 4 Befestigungslöcher mit 10mm Ø für die Straßenmontage
- DEKRA zertifiziert