

Artikelnummer: 25eu958 Lieferung in 1-5 Tagen\* Momentan nicht testbereit.

Wetterfeste Blinderbar mit Pixelansteuerung und farbigem Atmolicht im Reflektor

eurolite®



**Eurolite LED IP** Atmo Bar 10

899€

inkl. MwSt., inkl. Versand

%
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 872,03 €.





## **Beschreibung**

- 10 leistungsstarke LEDs 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung)
- LEDs einzeln ansteuerbar
- 200 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 10 Segmente einzeln ansteuerbar
- Variable Farbtemperatur 1800 K 6000 K
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 10 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; ArtNet; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 315 W
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Stromanschluss:

Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

- Stromausgang: IP T-Con (W) Einbauversion
- Lampenart: LED-Lampe
- LED:

10 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung) 200 x 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

- Farbtemperatur: 1800K 6000K einstellbar
- DMX-Kanäle: 10; 14; 20; 50; 59
- DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
- DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
- Kühlung: Lüfter geräuscharm
- Ansteuerung: Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; ArtNet; RDM
- Vorprogrammiert bei: Light Captain; LED PC-Control 512
- Projektion: Flimmerfrei
- Abstrahlwinkel: 28°
- Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 28°
- Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 63
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Aufnahmesystem: Montagebügel 2x Omega-Bügel
- Displaytyp: OLED Display
- Anschlüsse: 2 x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
- Maße:

Länge: 1,01 m Tiefe: 12,5 cm Höhe: 24 cm

- Gewicht: 10,50 kg
- Geräuschklassifizierung:

Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

#### Rechtliche Spezifikationen

- Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
- Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99









#### Lieferumfang

- 1x Leiste,
- 1x Bedienungsanleitung,
- 1x Netzkabel/Stromkabel,
- 2 x Omega-Bügel,
- 1x XLR Kabel

## **Eigenschaften**

LED Anzahl	10
LED Leistung	24 Watt
Farbmischung	CW/ WW/ RGB
Lampenart	LED
Gehäusefarbe	schwarz
IP-Schutzklasse	IP65
Abstrahlwinkel	28 °
Master/Slave	✓
Flimmerfrei	<b>✓</b>
inkl. Fernbedienung	×
Hersteller	Eurolite
Verkaufseinheit	1 Stück

### **Galerie**







Volksbank RheinAhrEifel

**IBAN:** DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





















Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

**BIC:** GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel IBAN: DE23 5865 1240

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99





